



BH55rw 28x160

бензиновый отбойный молоток

Специалист по уплотнению щебня при строительстве железнодорожных путей

Бензиновый отбойный молоток BH55rw оптимизирован специально для ремонтных работ в рамках строительства железнодорожных путей. При подбивке пути модель BH55rw с энергией одиночного удара 55 джоулей обеспечивает мягкое усилие для предотвращения повреждения щебня. Вместе с тем показатель 1350 ударов в минуту является достаточным для надлежащего уплотнения щебня для баллаستировки пути. Это идеальная комбинация числа ударов и мощности для особых требований на железнодорожных путях. Перебойку рельсовых шурупов модель BH55rw выполняет в течение нескольких секунд.

Преимущества

- Высокая энергия одиночного удара при низком весе
- Виброизоляции корпуса
- Мощная, прочная ударная система
- Стабильная, хорошо сбалансированная рукоятка

Технические характеристики

■ механические рабочие характеристики

Число ударов	1.350,0 1/мин
Энергия одиночного удара	55,0 Дж

■ механические данные

Длина без инструмента	898,0 мм
Ширина без инструмента	492,0 мм
Глубина без инструмента	346,0 мм

Вес 25,20 кг

Патрон • Нех 28x160

■ Двигатель внутреннего сгорания

Номинальная мощность 1,6 кВт

Номинальное число оборотов 4.500,0 1/мин

■ Эксплуатационные материалы

Интервал дополнительной смазки 40,0 ч