



KRAMER
on the safe side

KL20.5T – MEHR REICHWEITE, MEHR EFFIZIENZ
BEREIT FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG.

MASCHINENHIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK

DER KRAMER TELESKOPRADLADER KL20.5T

Der KL20.5T ist der perfekte Allrounder, der sich Ihrer Arbeit anpasst – leistungsstark, robust und zuverlässig im täglichen Einsatz. Damit ist er der ideale Einstieg in die Welt der Teleskopradlader.

Die kompakte Bauweise in Kombination mit beeindruckender Leistungsfähigkeit macht den Einsatz auf beengtem Raum ideal – sei es bei Stallarbeiten, der Fütterung und dem Ballenhandling.

Mit dem kraftvollen 33 kW Motor, einer Maximalgeschwindigkeit von 30 km/h und einem Betriebsgewicht von über 3.000 kg bietet er die perfekte Balance aus Agilität und Standfestigkeit.



BENEFITS IM ÜBERBLICK

- **Teleskopierbare Ladeanlage** für mehr Reichweite, Stapel- und Schütt Höhe
- **Ungeteilter Fahrzeugrahmen** für Standsicherheit, Wendigkeit und konstante Nutzlast
- **Kompakte Abmessungen** ideal für enge Gegebenheiten mit maximaler Breite von 1,59 m
- **Zwei Kabinenvarianten** für maximale Kompaktheit (Niedrigkabine 2,11 m Höhe) oder maximalen Komfort (Komfortkabine 2,26 m Höhe)
- **Vielseitige Schnellwechselplatten** wie Smart Attach für schnellen Anbaugerätewechsel

HOCH HINAUS MIT DER TELESKOPLADEANLAGE

EIN MEHR AN MÖGLICHKEITEN

Der KL20.5T von Kramer ist ein leistungsstarker Teleskopradlader, der durch seine zusätzliche Reichweite, Stapel- und Schüttthöhe neue Maßstäbe setzt. Dank der teleskopierbaren Ladeanlage lassen sich größere Höhen und Weiten mühelos, sicher und präzise bewältigen. Das sorgt für maximale Vielseitigkeit im Einsatz und steigert Produktivität sowie Wirtschaftlichkeit nachhaltig.



+39 % STAPELHÖHE

+40 % ÜBERLADEHÖHE

+50 % AUSSCHÜTTHÖHE

KRAFTVOLLE Z-KINEMATIK

besticht durch hohe Traglasten bei
maximaler Reichweite und Hubhöhe

ROBUSTE BAUWEISE
durch die Verwendung hochfester und
verwindungssteifer Kastenprofile

OPTIMALE ÜBERSICHT
durch großzügig gestaltete Glasflächen

MAXIMALE VIELSEITIGKEIT
durch optionale Highflow-Hydraulik



RADLADER
WHEEL LOADER



TELESKOPRADLADER
TELESCOPIC WHEEL LOADER



TELESKOPPLADER
TELEHANDLER



KA.EMEA.10423.V01.DE

10/2025 DE



TECHNISCHE DATEN

BETRIEBS- UND LEISTUNGSDATEN

KL20.5T


Motorleistung [kW/PS]	33,3 / 45
Schaufelinhalt [m³]	0,45 - 0,80
Überladehöhe ausgefahren [mm]	3.670
Ausschütt Höhe ausgefahren [mm]	3.170
Stapelhöhe ausgefahren [mm]	3.770
Schaufelkipplast [kg]	1.910
Stapelnutzlast S = 1,25 [kg]	1.240
Betriebsgewicht [kg]*	3.050 - 3.300

*Gewicht mit vollem Tank + Standardschaufel + 75 kg Gewicht Fahrer (ISO 6016 + Gewicht variiert je nach Ausstattung).

Kramer-Werke GmbH

Wacker Neuson Straße 1
88630 Pfullendorf
Deutschland

info@kramer.de
www.kramer.de



JETZT SCANNEN

Hier geht es zur
Kramer Händlersuche
www.kramer.de/dealerlocator