WP1550e

Accuaangedreven professionele verdichtingsapparaten

De WP1550e is het krachtige verdichtingsapparaat voor professioneel continugebruik. De accuaangedreven trilplaat werkt zonder directe uitlaatgasemissies, wat zowel de bediener als het milieu spaart. Dankzij de in het midden aangebrachte stuurbeugel en de speciaal gevormde grondplaat kan de trilplaat moeiteloos worden gedraaid. Dankzij de directe aandrijving DireX zijn kruisriemen voor de WP1550e niet meer nodig en daarom is het apparaat volledig onderhoudsvrij.

Hoogtepunten

- Optimaal gevormde grondplaat
- Efficiënt aandrijfsysteem DireX
- Geen uitlaatgassen
- Geleidingsbeugel
- BatteryOne-accusysteem

Technische gegevens

mechanische vermogensinformatie

Centrifugaalkracht	15 kN
Grondcapaciteit	870,0 m²/h
Voorloop	29,0 m/min
Stijgvermogen	46,6 %
Standaardsteunplaat	• zonder opbouwplaat

mechanische informatie

Lengte basisplaat	582,0 mm
Breedte	500,0 mm
Breedte basisplaat	500,0 mm
Hoogte	963,0 mm
Hoogte veiligheidsframe	551,0 mm
Dikte grondplaat	10,0 mm
Gewicht	95,00 kg
Bodemvrijheid	551,0 mm

Omgevingskenmerken

HAV-trillingswaarde (gemiddelde waarde)	3,6 m/s²
HAV-trillingswaarde (norm)	• EN 500-4

Elektrisch systeem

BOB5 Looptijd	30,0 min
BOB10 Looptijd	60,0 min
BOB14 Looptijd	80,0 min

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com