



WP1550e

Accuaangedreven professionele verdichtingsapparaten

De WP1550e is het krachtige verdichtingsapparaat voor professioneel continue gebruik. De accuaangedreven trilplaat werkt zonder directe uitlaatgasemissies, wat zowel de bediener als het milieu spaart. Dankzij de in het midden aangebrachte stuurbeugel en de speciaal gevormde grondplaat kan de trilplaat moeiteloos worden gedraaid. Dankzij de directe aandrijving DireX zijn kruisriemen voor de WP1550e niet meer nodig en daarom is het apparaat volledig onderhoudsvrij.

Hoogtepunten

- Optimaal gevormde grondplaat
- Efficiënt aandrijfsysteem DireX
- Geen uitlaatgassen
- Geleidingsbeugel
- BatteryOne-accusysteem

Technische gegevens

■ mechanische vermogensinformatie

Centrifugaalkracht	15 kN
Grondcapaciteit	870,0 m ² /h
Voorloop	29,0 m/min
Standaardsteunplaat	zonder opbouwplaat

■ mechanische informatie

Lengte basisplaat	582,0 mm
Breedte	500,0 mm
Breedte basisplaat	500,0 mm
Hoogte	963,0 mm

Hoogte veiligheidsframe	551,0 mm
Dikte grondplaat	10,0 mm
Gewicht	93,00 KG
Bodemvrijheid	551,0 mm

■ Omgevingskenmerken

HAV-trillingswaarde (gemiddelde waarde)	4,1 m/s ²
HAV-trillingswaarde (norm)	EN 500-4

■ Elektrisch systeem

Looptijd accu	80,0 min
---------------	----------