



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## APS1340we

### Elektriska vibratorplattor

Utmärkta köregenskaper på mark och asfalt

APS-serien utmärker sig genom utomordentliga köregenskaper. Förflyttning och vändning av dessa vibratorplattor på nylagd asfalt är oöverträffat enkelt och lämnar inga avtryck efter sig. Även rena avslutningar av gatstanskanter kan lätt åstadkommas tack vare den fyrkantiga sidoprofilen på bottenplattan. Styrbygeln svarar klart på styrrörelser och uppnår därigenom låga hand- och armvibrationer på mindre än 5 m/s<sup>2</sup>, vilket möjliggör långa och komfortabla arbeten. Tack vare direktdrift använder APS-serien ingen kilrem och är därigenom helt underhållsfri.

### Höjdpunkter

- Startar med en knapptryckning
- Underhållsfri elmotor
- Utbytbar batteri
- Bottenplattan är optimerad för perfekta arbetsresultat
- God vrid- och hanterbarhet vid samtida låga hand- och armvibrationer
- Effektivt drivsystem DireX

### Tekniska data

#### ■ mekaniska effektoppgifter

Centrifugalkraft	13 kN
Ytkapacitet	624,0 m <sup>2</sup> /h
Framkörning	26,0 m/min
Stigningsförmåga	46,6 %
Standard tillsatsplatta	utan tillsatsplatta

#### ■ mekaniska uppgifter

Längd bottenplatta	599,0 mm
Bredd	400,0 mm
Bredd bottenplatta	400,0 mm
Höjd	663,0 mm

Höjd skyddsram	663,0 mm
Tjocklek bottenplatta	8,0 mm
Vikt	83,00 kg
Frigånghöjd	663,0 mm

#### ■ Miljöegenskaper

Arbetstemperatursintervall	0
HAV totalnivå (uppmätt värde)	3,1 m/s <sup>2</sup>
HAV totalnivå (norm)	EN 500-4

#### ■ EI

Batteridriftstid	90,0 min
------------------	----------