



AR26/3/230w

Externe trilmotor

De expert voor stortgoed

Externe trilmotoren van Wacker Neuson zijn uitstekend geschikt voor het vullen, verdichten, transporteren en zeven van stortgoed. Met maximaal 3000 omwentelingen per minuut zorgen de trilmotoren ervoor dat het stortgoed continu in beweging blijft, niet samenklontert en dus optimaal wordt voorbereid voor later gebruik. Externe trilmotoren van Wacker Neuson voor het opruwen, losmaken en transporteren van stortgoed zijn verkrijgbaar in talrijke maten en varianten.

Hoogtepunten

- Toerental-stabiele asynchroonmotor
- Verstelbare onbalansschijven

Technische gegevens

■ elektrische vermogensinformatie

Nominale stroom	1,75 A
Nominale spanning	230,0 V
Nominale frequentie	50,0 Hz
Nominaal vermogen [P]	0,40 kW
Fase	1,0 ~

■ mechanische vermogensinformatie

Centrifugaalkracht	3 kN
Trillingen	3.000,0 1/min
Trillingen (Hz)	50,0 Hz
Centrifugaalkracht max.	2,93 kN

■ mechanische informatie

Lengte	274,0 mm
Breedte	190,0 mm
Hoogte	102,0 mm

Gewicht	6,41 KG
Massa voor onbalans/zijde pos1	25,0
Massa voor onbalans/zijde pos2	2,0

■ E-motor

Motortype	Asynchroonmotor
-----------	-----------------

■ Omgevingskenmerken

Beschermingsklasse	I / aarding
Beschermingsgraad	IP65

■ Elektrisch systeem

Stroomonderbrekerschakelaar aan/uit	nee
Bedrijfsindicator	nee
Aanpassingsfrequentie	nee
Geïntegreerde transformator	nee
Lengte kabel	5,0 M