



AR 52/9/042

Внешние вибраторы для
плотнения готовых конструкций

Для круглосуточной эксплуатации

В долговечности и постоянной производительности данного внешнего вибратора не может быть никаких сомнений: даже в сложнейших условиях эксплуатации он обеспечивает максимальную надежность. В том числе при круглосуточной эксплуатации! Залогом этого является вибростойкая и жаропрочная обмотка электродвигателя (пластиковая заливка, класс Н до 180 °C), а также специальные подшипники, способные выдерживать самые высокие нагрузки. Это дает еще два преимущества: длительный срок службы и минимальные требования к техническому обслуживанию.

Преимущества

- Прочная конструкция

Технические характеристики

■ электрические рабочие характеристики

Номинальный ток	14,00 ампер
Номинальное напряжение	42,0 В
Номинальная частота	150,0 Гц
Номинальная мощность [P]	0,80 кВт
Фазы	3,0 ~

■ механические рабочие характеристики

Центробежная сила	9 кН
Вибрация	9.000,0 1/мин
Вибрация (Гц)	150,0 Гц
Центробежная сила, макс.	13,77 кН

■ механические данные

Длина	231,0 мм
Ширина	217,0 мм

Высота 204,0 мм

Вес 17,90 кг

Оснащение дебалансом/сбоку,
положение 1 3,0

Оснащение дебалансом/сбоку,
положение 2 1,0

■ Электродвигатель

Тип двигателя Асинхронный двигатель

■ Данные по экологии

Класс защиты III / безопасное сверхнизкое
напряжение

Степень защиты IP67

■ Электрика

Выключатель вкл./выкл. Нет

Индикатор рабочего состояния Нет

Регулировка частоты Нет

Встроенный преобразователь Нет