



AR 34/3/230 v

用于振实预制混凝土的外置式振动器

耐久型设备

使用寿命长且维护要求低，AR34 也因此成为混凝土振实领域的耐久型设备。它的优点不只这些：在最恶劣的应用条件下，AR34 也能提供有保障的运行可靠性——即使 24 小时连续运行也是如此！这要归功于电动机的防振耐热绕组（采用塑封技术，最高 180 °C 的 H 级耐热）以及可耐受极高负荷的特殊轴承。

亮点

- 坚固耐用的设计

技术参数

■ 电气性能数据

额定电流	1,30 安培
------	---------

相位	3,0 ~
----	-------

偏心块配置/侧, 位置 2	0,0
---------------	-----

■ 电动机

电机类型	异步电机
------	------

■ 机械性能数据

防护等级	I / 保护接地
------	----------

防护等级	IP67
------	------

■ 环境数据

主开关	否
-----	---

运行状况显示屏	否
---------	---

频率调节	否
------	---

集成式转换器	否
--------	---

■ 机械数据

长度	295,0 mm
----	----------

宽度	151,0 mm
----	----------

高度	134,0 mm
----	----------

重量	6,27 千克
----	---------

偏心块配置/侧, 位置 1	21,0
---------------	------