

PS2-800

Bomba Submersa, Bomba Submersível

Robustas e duráveis para tarefas de drenagem exigentes

Independentemente do tamanho ou da dimensão do trabalho, as bombas submersíveis monofásicas da Wacker Neuson oferecem a versatilidade e a durabilidade de que os empreiteiros necessitam para uma drenagem ligeira no local de operação.

Destaques

- Variações de modelo
- Proteção confiável contra infiltração de água
- Vedação perfeita do compartimento do motor graças à dupla vedação mecânica interna feita de carboneto de silício em banho de óleo
- Segurança de funcionamento a seco

Dados técnicos

Dados de desempenho elétrico

Corrente nominal	4,50 A
Tensão nominal	230,0 V
Frequência nominal	50,0 Hz
Fases	1,0 ~

mecânica Especificações de performance

Caudal de entrega máx.	320,0 l/min
Diâmetro dos sólidos máx.	6,0 mm
Altura de entrega máx.	15,0 m

mecânica Especificação

Comprimento	187,0 mm
Largura	187,0 mm
Altura	341,0 mm
Peso operacional	13,1 kg
Diâmetro do bico de sucção/ descarga	50,0 mm

Motor elétrico

Frequência nominal	50,0 Hz
Rotação nominal	2.730,0 1/min

Sistema elétrico

Comprimento do cabo	10,0 m
Secção transversal de um condutor	1,0 mm²

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com