



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

## PS2-1503

### Dompelpomp

Krachtig en absoluut betrouwbaar voor bouwplaatsontwatering

Het maakt niet uit hoe groot of klein de taak is, enkelfasige pompompen van Wacker Neuson bieden de veelzijdigheid en duurzaamheid die aannemers nodig hebben voor het gemakkelijk afwateren van de bouwplaats.

### Hoogtepunten

- Grote verscheidenheid aan modellen
- Optionele motorbeveiligingsstekker voor draaistroom-pompen
- Betrouwbare kruipwaterbeveiliging
- Perfect afgedichte motorruimte door dubbele, interne glijringafdichting van siliciumcarbide in oliebad
- Olieverdeler voor betrouwbare smering in elke positie
- Droogloopveilig
- Stalen huls beperkt de slijtage van de as

### Technische gegevens

#### ■ elektrische vermogensinformatie

Nominale spanning	400,0 V
Nominale frequentie	50,0 Hz
Startstroom leegloop	20,0 A
Startstroom vollast	3,4 A
Fase	3,0 ~

#### ■ mechanische vermogensinformatie

Stroomsnelheid max.	430,0 l/min
Diameter vaste stof max.	8,5 mm
Afleverhoogte max.	21,5 M

#### ■ mechanische informatie

Lengte	235,0 mm
Breedte	215,0 mm
Hoogte	550,0 mm
Bedrijfsgewicht	29,0 KG
Diameter zuig- en spuitstuk	50,0 mm

#### ■ E-motor

Nominale snelheid	2.850,0 1/min
-------------------	---------------

#### ■ Elektrisch systeem

Lengte kabel	20,0 M
Dwarsdoorsnede kabel	1,5 mm <sup>2</sup>