



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



RC70p

Walsmachine

Krachtige verdichting op elk terrein

Slechts 4,40 m lang is de RC70, die daarmee ook overtuigt wanneer de ruimte voor veel andere trommelwalsen te krap wordt. De trommelwals RC70 komt het best tot zijn recht in krappe binnensteden of in de tuin- en landschapsbouw. De intuïtieve bediening via het display en de joystick, alsmede de verstelbare bestuurdersstoel bieden ook een hoog werkcomfort.

Hoogtepunten

- Ergonomisch werkplatform
- Uniform bedieningsconcept
- Groot zichtveld, compacte constructie

Technische gegevens

■ mechanische vermogensinformatie

Stijgvermogen	54,0 %
Stijgvermogen max. (zonder trilling)	60,0 %
Tandwielkast werksnelheid	- 6,0
Tandwielkast transportsnelheid	- 12,5
Verdichtingskracht niveau I (voor)	160 kN
Verdichtingskracht niveau II (voor)	40 kN
Verdichtingskracht I (achter)	28 kN
Verdichtingskracht II (achter)	28 kN
Trillingsfrequentie niveau I (voor)	30,0 Hz
Trillingsfrequentie niveau II (voor)	42,0 Hz
Amplitude niveau I (voor)	1,6900 mm
Amplitude niveau II (voor)	0,6700 mm
Centrifugaalkracht niveau I (voor)	118 kN

■ mechanische informatie

Lengte	4.439,0 mm
Hoogte stampschoen	80,0 mm
Bruto voertuiggewicht	7.360,0 KG
Ruimte tot stoeptrand rechts	72,0 mm
Ruimte tot stoeptrand links	72,0 mm
Werkbreedte	1.680,0 mm
Bodemvrijheid midden	322,0 mm
Binnendraaicirkel	3.310,0 mm

Bedrijfsgewicht met ROPS	6.620,0 KG
Wielbasis	2.336,0 mm
Stampschoenen (aantal)	84,0
Bedrijfsgewicht max.	7.360,00 KG
Ruimte tot stoeptrand (links)	330,0 mm
Ruimte tot stoeptrand (rechts)	330,0 mm
Vooroppervlak stampvoeten	113,0 cm ²
Leeg gewicht met ROPS	6.445,0 KG
Hellingshoek (voor)	44,0 °
Hellingshoek (achter)	35,0 °
Buitendraaicirkel	4.990,0 mm
Walsbreedte (voor)	1.680,0 mm
Walsdiameter (voor)	1.360,0 mm
Walsdikte (voor)	15,0 mm

■ Verbrandingsmotor

Cilindercapaciteit	3.331,0 cm ³
Effectief vermogen	55,4 kW
Nominale motorsnelheid	2.200,0 1/min
Norm (effectief vermogen)	ISO 14396
Spanning startmotoraccu	12,0 V
Accu capaciteit (nom. waarde)	152,0 Ah
Snelheid max.	2.400,0 1/min
Motortoewijzing	V3307-CR-TE5B

■ Omgevingskenmerken

Geluidsvermogen LWA, gegarandeerd	104,0 dB(A)
Trilling, volledig lichaam	0,5 m/s ²
Uitlaatgasnabehandeling	DOC-DPF
Catalysator	Ja
Roetfilter	Ja
CO (NRTC)	0,1 g / KW

CO ₂ (NRTC)	807,2 g / KW
HC + NO _x (NRTC)	3,0 g / KW
PM (NRTC)	0,0 g / KW
■ Vloeistoffen	
Brandstoftankcapaciteit	123,0 L
■ Onderstel	
Pendelhoek +/-	0,0 °