

RC70vo

Hladké valce

7 ton na zhutňovanie – kompaktne zabalené

RC70 je dlhý len 4,40 m RC70 meria dĺžku a presvedčivý výkon tak predvedie aj vtedy, keď sú mnohé iné hladké valce už v úzkych. Práve pri prácach v obmedzených centrách miest alebo v záhradnej a krajinnej architektúre predvedie hladký valec RC70 v plnej paráde svoje silné stránky. Intuitívna obsluha pomocou displeja a joysticku a nastaviteľné sedadlo vodiča navyše poskytujú vysoký komfort pri práci.

Najdôležitejšie informácie

- Zadná náprava s oscilačným bubnom
- Ergonomická pracovná plošina
- Jednotný koncept obsluhy
- Veľké zorné pole, kompaktná konštrukcia

Technické údaje

Mechanické výkonové údaje

Stúpavosť	54,0 %
Stúpavosť max. (bez vibrácií)	60,0 %
Rýchlosť pojazdu Pracovný prevodový stupeň	0,0 - 6,0 km/h
Rýchlosť pojazdu Prepravný prevodový stupeň	0,0 - 12,5 km/h
Statické priamkové zaťaženie (vpredu)	23,50 kg/mm
Zhutňovacia sila I (vzadu)	28 kN
Zhutňovacia sila II (vzadu)	28 kN

Mechanické údaje

Dĺžka	4.439,0 mlai
Prípustná celková hmotnosť	7.270,0 kg
Presah vpravo	72,0 mlai
Presah vľavo	72,0 mlai
Pracovná šírka	1.680,0 mlai
Svetlá výška v strede	322,0 mlai
Polomer otáčania vnútorný	3.310,0 mlai
Prevádzková hmotnosť s kabínou	6.765,0 kg
Rázvor	2.336,0 mlai
Prevádzková hmotnosť max.	7.270,00 kg
Voľnosť od obrubníka (vľavo)	330,0 mlai
Výška od obrubníka (vpravo)	330,0 mlai
Celková výška s kabínou	2.883,0 mlai
Vlastná hmotnosť s kabínou	6.590,0 kg
Nájazdový uhol (vpredu)	44,0 °
Nájazdový uhol (vzadu)	35,0 °
Polomer otáčania vonkajší	4.990,0 mlai
Šírka bubna (vpredu)	1.680,0 mlai
Priemer bubna (vpredu)	1.206,0 mlai
Hrúbka bubna (vpredu)	20,0 mlai

Spaľovací motor

Zdvihový objem	3.331,0 cm³
Menovitý výkon	55,4 kW
Menovité otáčky	2.200,0 1/min
Norma (menovitý výkon)	ISO 14396
Napätie batérie štartéra	12,0 V
Kapacita batérie (menovitá hodnota)	152,0 Ah
Otáčky max.	2.400,0 1/min
Označenie motora	V3307-CR-TE5B

Environmentálne parametre

Akustický výkon LWA, zaručený	104,0 dB(A)
Dodatočná úprava výfukových plynov	DOC-DPF
Katalyzátor	Áno
Časticový filter	Áno

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

CO (NRTC)	0,1 g/KWh
CO2 (NRTC)	807,2 g/KWh
HC + NOx (NRTC)	3,0 g/KWh
PM (NRTC)	0,0 g/KWh

Prevádzkové látky

Objem palivovej nádrže	123,0 l

Podvozok

Uhol výkyvu +/-	0,0 °

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com