



FUH70/4/42s

Переносные преобразователи частоты

Надежная мощность при небольшом весе

Линейка FUH предлагает компактные легкие преобразователи частоты для переработки бетона с очень надежной и стабильной мощностью даже при длительном использовании. Благодаря использованию высокочастотной технологии они значительно легче электронных преобразователей и поэтому отличаются особенно комфортной транспортировкой. Они совершенно не нуждаются в техническом обслуживании и подходят для эксплуатации глубинных и внешних вибраторов.

Преимущества

- Регулировка частоты
- Компактные габариты, низкий вес

Технические характеристики

■ электрические рабочие характеристики

Номинальный ток 16,00 ампер

Номинальное напряжение 230,0 В

Номинальная частота 50,0 - 60,0 Гц

Номинальная мощность [P] 3,70 кВт

Выходной ток 58,0 ампер

Выходное напряжение 0,0 - 42,0 В

Выходная частота 0,0 - 200,0 Гц

Фазы 1,0 ~

Выходные фазы 3,0 ~

Номинальная выходная мощность [P – эффективная мощность] 0,0 - 3,4 кВт

■ механические данные

Длина 598,0 мм

Ширина 303,0 мм

Высота 462,0 мм

Вес 24,00 кг

■ Данные по экологии

Класс защиты II / защитная изоляция

Степень защиты IP54

■ Электрика

Выключатель вкл./выкл. Да

Индикатор рабочего состояния Да

Регулировка частоты Да

Длинный кабель 2,2 м

Тип разъема CEE 7/17

Тип розетки CEE 3P 32 A 4H 50 B 100-200 Гц

Количество розеток 4,0