



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

AS60e

Elektromos döngölők

Kibocsátásmentesen végezzen el minden klasszikus döngölési munkát

Az akkumulátoros döngölővel a kezelő teljesen kibocsátásmentesen dolgozik. Az akkumulátoros döngölő nemcsak az árkokban és a belvárosokban végzett talajtömörítésben jelent előnyt, hanem tehermentesíti a kezelőt és a környezetet is minden építkezésen. Az akkumulátor szerszám nélkül, néhány mozdulattal cserélhető, és a Wacker Neuson számos más építőipari berendezéséhez is használható.

Fő jellemzők

- Alacsony energiaköltségek
- Nincs kipufogógáz emisszió
- Karbantartás-mentes elektromotor
- Indítás gombnyomásra
- Egy akkumulátor az összes készülékhez

Műszaki adatok

■ elektromos teljesítményadatok

Névleges áram	44,00 A
Névleges feszültség	51,0 V
Névleges teljesítmény [P]	2,24 kW

■ mechanikai Teljesítményadatok

Ütésszám	680,0 1/min
Felületi teljesítmény	174,0 m ² /h
Előfutás	10,4 m/min
Ütőerő	17,0 kN

■ mechanikai Adatok

Hosszúság	610,0 mm
Döngölőtálc hossza	340,0 mm
Külső keréknyomtáv	363,0 mm
Döngölőtálc szélessége	280,0 mm
Magasság	1.050,0 mm
Tömeg	61,50 kg

Üzemi tömeg	71,0 kg
Lökethossz a döngölőtálcnál	50,0 mm

■ E-motor

Motortípus	• Aszinkron motor
------------	-------------------

■ Környezetvédelmi adatok

Védettség fajtája	• IP23D
Raktári hőmérséklet-tartomány	-30 - 50 °C
Üzemi hőmérséklet-tartomány	0 - 45 °C
Hangteljesítményszint LWA, garantált	108,0 dB(A)
Hangteljesítményszint LWA (szabvány)	• EN 500-4
HAV-zúgási zajszint (mért érték)	9,5 m/s ²
HAV-zúgási zajszint (szabvány)	• EN 500-4

■ Üzemanyagok

Olajspecifikáció	• SAE 10W-40
Olajmennyiség	0,700 l
Utánkenési intervallum	250,0 h