



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## RD28-120c US

### Tandemový valec

Pohodlný a efektívny

RD28 je kompaktný univerzálny stroj pre každé stavenisko. So svojim trojbodovým lomeným kyvadlovým kĺbom valec vždy dosahuje rovnomerné rozloženie hmotnosti pri optimálnej manévrovateľnosti a jazdnej stabilite. Týmto spôsobom sa dajú vytvoriť dokonalé a vysoko kvalitné asphaltové povrchy. Používateľ pritom profituje z intuitívnej obsluhy, ako aj rozsiahleho výhľadu na oblasť zhutňovania. Vďaka jeho kompaktným rozmerom sa môže RD28 bez problémov nasadiť aj v obmedzených priestoroch.

### Najdôležitejšie informácie

- Kombinovaný valec: zadná náprava s gumovými pneumatikami
- Ergonomická pracovná plošina
- Prehľadný, intuitívny ovládací panel
- Veľké zorné pole, kompaktná konštrukcia

### Technické údaje

#### ■ Mechanické výkonové údaje

Stúpavosť	30,0 %
Stúpavosť max. (bez vibrácií)	40,0 %
Statické priamkové zaťaženie (vpredu)	1,12 kg/mm
Zhutňovacia sila I (vpredu)	43 kN
Zhutňovacia sila II (vpredu)	32 kN
Vibračná frekvencia I (vpredu)	65,0 Hz
Vibračná frekvencia II (vpredu)	51,0 Hz
Amplitúda stupeň I (vpredu)	0,4500 mm
Amplitúda stupeň II (vpredu)	0,4500 mm
Odstredivá sila stupeň I (vpredu)	38 kN

#### ■ Mechanické údaje

Dĺžka	2.530,0 mm
Šírka	1.310,0 mm
Výška	1.752,0 mm
Prevádzková hmotnosť	2.595,0 KG
Vlastná hmotnosť	2.400,0 KG
Prípustná celková hmotnosť	2.720,0 KG
Presah vpravo	55,0 mm
Presah vľavo	55,0 mm
Pracovná šírka	1.200,0 mm
Svetlá výška v strede	280,0 mm

Polomer otáčania vnútorný	2.370,0 mm
Prevádzková hmotnosť s ROPS	2.595,0 KG
Rázvor	1.700,0 mm
Prevádzková hmotnosť max.	3.320,00 KG
Voľnosť od obrubníka (vľavo)	570,0 mm
Výška od obrubníka (vpravo)	570,0 mm
Vlastná hmotnosť s ROPS	2.400,0 KG
Polomer otáčania vonkajší	3.570,0 mm

#### ■ Spaľovací motor

Zdvihový objem	1.647,0 cm <sup>3</sup>
Menovitý výkon	18,2 kW
Menovité otáčky	2.200,0 1/min
Norma (menovitý výkon)	ISO 14396
Napätie batérie štartéra	12,0 V
Kapacita batérie (menovitá hodnota)	70,0 Ah
Výrobca motora	Kubota
Označenie motora	D1703

#### ■ Environmentálne parametre

Hladina akustického tlaku LpA	88,0 dB(A)
Akustický výkon LWA, nameraný	104,0 dB(A)
Akustický výkon LWA, zaručený	106,0 dB(A)
Vibrácie celého tela	0,5 m/s <sup>2</sup>

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.

Dodatočná úprava výfukových plynov	Nie
Katalyzátor	nie
Časticový filter	nie
CO (NRSC)	1,9 g/KWh
CO2 (NRSC)	938,3 g/KWh
HC + NOx (NRSC)	5,9 g/KWh
PM (NRSC)	0,3 g/KWh

#### ■ **Prevádzkové látky**

Objem nádrže na vodu	180,0 L
Objem palivovej nádrže	42,0 L
<b>■ Podvozok</b>	
Uhol výkyvu +/-	8,0 °
Šírka cez pneumatiky (vzadu)	1.140,0 mm
Počet pneumatík (vzadu)	4,0
Veľkosť pneumatík (vzadu)	9,5/65-20
Zaťaženie kola na pneumatiku (vzadu)	313,8 KG