

# IREN58/042/5GV

## Vysokofrekvenční ponorné vibrátory

Prvotřídní výsledky hutnění v betonu

Produktivita a vysoká životnost - tím se vyznačuje řada IREN od společnosti Wacker Neuson. Vysokofrekvenční ponorné vibrátory přesvědčí na celé čáře i při tvrdých podmínkách nasazení v trvalém provozu a současně nabízejí konstantně vysoký hutnicí výkon. IREN je k dispozici v mnoha různých verzích.

## Hlavní přednosti

- Výkonný elektromotor stabilní v otáčkách
- Made in Germany
- Odolné provedení

## Technické údaje

### elektrické údaje o výkonu

| | |
|---|---|
| Jmenovitý proud | 17,30 A |
| Jmenovité napětí | 42,0 V |
| Jmenovitá frekvence | 200,0 Hz |
| Jmenovitý výkon [P] | 1,05 kW |
| Fáze | 3,0 ~ |

### mechanické údaje o výkonu

| | |
|---|---|
| Vibrační šířka ve vzduchu | 2,100 mm |
| Vibrace | 12.000,0 1/min |
| Vibrace (Hz) | 200,0 Hz |

### mechanické údaje

| | |
|---|---|
| Průměr/úhlopříčka tělesa | 58,0 mm |
| Délka ochranná hadice | 5,0 m |
| Hmotnost | 16,20 kg |
| Gumový uzávěr | ano |

### Elektromotor

| | |
|---|---|
| Typ motoru | Asynchronní motor |

### Enviromentální parametry

| | |
|---|---|
| Třída ochrany | III / ochranné uzemnění |
| Stupeň ochrany krytem | IP67 |

### Elektrický systém

| | |
|---|---|
| Spínač ZAP/VYP | ano |
| Integrovaný měnič | Ne |
| Délka kabelu | 15,0 m |
| Typ zástrčky | CEE- Zástrčka 3P 32A 42V 4H |

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com