



## AR26/3/400

### 外置式振动器

#### 混凝土处理专家

威克诺森的外置振动器在填充、振实、输送和筛选混凝土方面有着出色表现。其转速高达每分钟 3,000 转，确保混凝土连续移动且不会结块，并因此能够为随后的使用做好准备。用于松动、分离、输送混凝土的威克诺森外置振动器有多种尺寸和变型可供选择。

## 亮点

- 转速稳定的异步电机
- 可调节偏心盘

## 技术参数

### ■ 电气性能数据

|          |         |
|----------|---------|
| 额定电流     | 0,65 安培 |
| 额定电压     | 400,0 伏 |
| 额定频率     | 50,0 赫兹 |
| 额定功率 [P] | 0,40 千瓦 |
| 相位       | 3,0 ~   |

### ■ 机械性能数据

|         |             |
|---------|-------------|
| 离心力     | 3 千牛        |
| 振动      | 3.000,0 1分钟 |
| 振动 (Hz) | 50,0 赫兹     |
| 最大离心力   | 3,04 千牛     |

### ■ 机械数据

|    |          |
|----|----------|
| 长度 | 274,0 mm |
| 宽度 | 190,0 mm |

|               |          |
|---------------|----------|
| 高度            | 102,0 mm |
| 重量            | 5,78 千克  |
| 偏心块配置/侧, 位置 1 | 26,0     |
| 偏心块配置/侧, 位置 2 | 2,0      |

### ■ 电动机

|      |      |
|------|------|
| 电机类型 | 异步电机 |
|------|------|

### ■ 环境数据

|      |          |
|------|----------|
| 防护等级 | I / 保护接地 |
| 防护等级 | IP67     |

### ■ 电气系统

|         |   |
|---------|---|
| 主开关     | 否 |
| 运行状况显示屏 | 否 |
| 频率调节    | 否 |
| 集成式转换器  | 否 |