

FUH70/4/42s

Prenosné meniče frekvencie

Spoľahlivý výkon pri nízkej hmotnosti

Rad FUH poskytuje kompaktné, ľahké meniče frekvencie na spracovanie betónu s extrémne spoľahlivým a stabilným výkonom aj v nepretržitej prevádzke. Vďaka vysokofrekvenčnej technológii sú výrazne ľahšie ako elektronické meniče a preto sa mimoriadne pohodlne prepravujú. Sú kompletne bezúdržbové a hodia sa na prevádzku ponorných a príložných vibrátorov.

Najdôležitejšie informácie

- Prestavenie frekvencie
- Kompaktné rozmery, nízka hmotnosť

Technické údaje

Elektrické výkonové údaje

Menovitý prúd	16,00 A
Menovité napätie	230,0 V
Menovitá frekvencia	50,0 - 60,0 Hz
Menovitý výkon [P]	3,70 kW
Výstupný prúd	58,0 A
Výstupné napätie	0,0 - 42,0 V
Výstupná frekvencia	0,0 - 200,0 Hz
Počet fáz	1,0 ~
Výstupné fázy	3,0 ~
Výstupný menovitý výkon [P – činný výkon]	0,0 - 3,4 kW

Mechanické údaje

Dĺžka	598,0 mm
Šírka	303,0 mm
Výška	462,0 mm
Hmotnosť	24,00 kg

Environmentálne parametre

Trieda ochrany	II / ochranná izolácia
Druh krytia	IP54

Elektrika

Spínač ZAP/VYP	Áno
Ukazovateľ prevádzkového stavu	Áno
Prestavenie frekvencie	Áno
Dĺžka kábla	2,2 m
Typ zástrčky	CEE 7/17
Typ zásuvky	CEE 3P 32A 4H 50V 100-200Hz
Počet zásuviek	4,0

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com