



AR 64/1,5/400

Příložné vibrátory pro hutnění prefabrikátů

Experti na syký materiál

Zejména při nepřetržitém provozu se modely AR54 a AR64 ukazují v plné síle: Jsou vybaveny vibračním odolným a tepelně odolným vinutím elektromotoru, vysoce zatížitelnými speciálními ložisky a nabízejí maximální provozní spolehlivost. A to i v těch nejnáročnějších podmínkách nasazení. To nejlepší na tom je: Jejich minimální nároky na údržbu a dlouhá životnost. Skuteční profesionálové v provozech na výrobu prefabrikátů.

Hlavní přednosti

- Robustní konstrukce

Technické údaje

■ elektrické údaje o výkonu

Jmenovitý proud	1,40 A
Jmenovité napětí	400,0 V
Jmenovitá frekvence	50,0 Hz
Jmenovitý výkon [P]	0,80 kW
Fáze	3,0 ~

■ mechanické údaje o výkonu

Odstředivá síla	4 kN
Vibrace	1.500,0 1/min
Vibrace (Hz)	25,0 Hz
Odstředivá síla max.	5,05 kN

■ mechanické údaje

Délka	352,0 mm
Šířka	155,0 mm

Výška	188,0 mm
Hmotnost	21,00 KG
Nevyvážená montáž / strana poz.1	29,0
Nevyvážená montáž / strana poz.2	5,0

■ Elektromotor

Typ motoru	Asynchronní motor
------------	-------------------

■ Enviromentální parametry

Třída ochrany	I / ochranné uzemnění
Stupeň ochrany krytem	IP65

■ Elektrický systém

Spínač ZAP/VYP	ne
Provozní ukazatel	Ne
Změna nastavení frekvence	Ne
Integrovaný měnič	Ne