



## AS68e/25

### Pilonneuses électriques

Réalisez tous les travaux classiques d'une pilonneuse sans aucune émission

Avec la pilonneuse sur batterie, l'opérateur travaille entièrement sans émission. En plus d'être un atout lors des travaux de compactage du sol dans les tranchées et les centres-villes, la pilonneuse sur batterie réduit aussi les nuisances sur l'opérateur et l'environnement sur tous les chantiers. Une seule charge de batterie est suffisante pour effectuer toutes les tâches d'une journée de travail standard. La batterie est facile à remplacer en quelques gestes, sans outils, et peut être utilisée dans toute une variété d'autres matériels de chantier de Wacker Neuson.

### Points forts

- Moteur électrique sans entretien
- Système de batterie Battery One
- Étrier de guidage ergonomique
- Démarrage simple
- Poignée de transport sur le pilon
- Refroidissement actif
- Aucune émission de gaz d'échappement

### Caractéristiques techniques

#### ■ Données de performance électriques

Courant nominal	44,00 A
Tension nominale	51,0 µg/l
Débit nominal [P]	2,24 kW

#### ■ Données de performance mécaniques

Cadence de frappe	680,0 PL
Rendement en surface	165,0 kg/h
Avance	11,0 m/min
Puissance	18,0 kN

#### ■ Données mécaniques

Longueur	625,0 mlma
Longueur sabot de pilonnage	340,0 mlma
Largeur	360,0 mlma
Largeur sabot de pilonnage	250,0 mlma
Hauteur	925,0 mlma
Poids	59,00 kg

Poid de fonctionnement	69,0 kg
Course sur le patin de compact	51,0 mlma

#### ■ Moteur électrique

Type de moteur	Moteur asynchrone
----------------	-------------------

#### ■ Caractéristiques environnementales

Type de protection	IP23D
Plage de température de stockage	-30 - 50 °C
Plage de température d'exploitation	- 45
Niveau de puissance acoustique LWA, garantie	108,0 m NN
Niveau de puissance acoustique LWA (Norme)	EN 500-4
Spectre VMB (valeur mesurée)	9,4 ms
Spectre VMB (norme)	EN 500-4

#### ■ Consommables

Spécification d'huile	SAE 10W-40
Quantité d'huile	0,700 l