



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

RD 24-100.3

Çift tamburlu silindir

Konforlu ve verimli

Kompakt ölçülerdeki RD24 her şantiyenin ihtiyacını çok yönlü karşılar. Üç noktadan mafsallı ve salınlı belden kırma, manevra kabiliyetini ve sürüş dengesini artırarak daima eşit ağırlık dağılımı sunar. Böylece, mükemmel sıkışmış üstün kalitede asfalt yüzeyler elde edilir. Operatör, sezgisel kullanımla, tüm çalışma alanına hakim görüş açıklığından istifade eder. RD24, kompakt boyutlarıyla dar alanlara kolaylıkla sığar.

Öne çıkanlar

- Benzer kullanım konsepti
- Büyük görüş alanı, kompakt tasarım

Teknik bilgiler

■ mekanik güç bilgileri

Tırmanma eğimi	30,0 %
Azami tırmanma eğimi (titreşimsiz)	40,0 %
Yürüyüş hızı	0,0 - 12,0 km/sa
Statik doğrusal yük (ön)	1,21 kg/mm
Doğrusal yük, titreşimli, seviye 1 (arka)	4,94 kg/mm
Doğrusal yük, titreşimli, seviye 2 (arka)	3,51 kg/mm
Sıkıştırma kuvveti, seviye 1 (ön)	49 kN
Sıkıştırma kuvveti, seviye 2 (ön)	34 kN
Sıkıştırma kuvveti, seviye 1 (arka)	48 kN
Sıkıştırma kuvveti, seviye 2 (arka)	34 kN
Titreşim frekansı, seviye 1 (ön)	65,0 Hz
Titreşim frekansı, seviye 2 (ön)	51,0 Hz
Titreşim frekansı, seviye 1 (arka)	65,0 Hz
Titreşim frekansı, seviye 2 (arka)	51,0 Hz
Amplitüd, seviye 1 (ön)	0,4500 mm
Amplitüd, seviye 2 (ön)	0,4500 mm
Amplitüd, seviye 2 (arka)	0,4500 mm
Merkezkaç kuvveti, seviye 1 (ön)	43 kN
Merkezkaç kuvveti, seviye 1 (arka)	43 kN

■ mekanik bilgiler

Uzunluk	2.530,0 mm
Genişlik	1.110,0 mm

Çalışma ağırlığı	2.475,0 kg
Boş ağırlık	2.290,0 kg
İzin verilen azami ağırlık	2.590,0 kg
Kaldırmadan açıklık (sağ)	55,0 mm
Kaldırmadan açıklık (sol)	55,0 mm
Çalışma genişliği	1.000,0 mm
Merkezin yerden yüksekliği	280,0 mm
Dönüş yarıçapı, iç	2.470,0 mm
ROPS ile çalışma ağırlığı	2.475,0 kg
Dingil arası mesafe	1.700,0 mm
Azami çalışma ağırlığı	3.190,00 kg
Kaldırmadan açıklık (sol)	570,0 mm
Kaldırmadan açıklık (sağ)	570,0 mm
ROPS ile boş ağırlık	2.290,0 kg
Dönüş yarıçapı, dış	3.470,0 mm
Tambur genişliği (ön)	1.000,0 mm
Tambur genişliği (arka)	1.000,0 mm
Tambur çapı (ön)	720,0 mm
Tambur çapı (arka)	720,0 mm
Tambur kalınlığı (ön)	15,0 mm

■ Yanmalı motor

Silindir hacmi	1.499,0 cm ³
Elektrik yük değerleri	22,9 kW
Nominal motor devri	2.700,0 1/min

Standart (nominal güç)	• ISO 14396
Marş aküsü gerilimi	12,0 V
Akü kapasitesi (nominal değer)	70,0 Ah
Motor üreticisi	• Kubota
Motor tanımı	• D1503
■ Çevre karakteristik verileri	
Ses seviyesi LpA	90,0 dB(A)
Ses gücü seviyesi LWA, ölçülen	104,0 dB(A)
Ses seviyesi LWA, garanti edilen	106,0 dB(A)
Egzoz gazı işlemi	• hayır
Katalizatör	• Hayır

Partikül filtresi	• Hayır
CO (NRSC)	1,0 g/KWh
CO2 (NRSC)	797,0 g/KWh
HC + NOx (NRSC)	6,6 g/KWh
PM (NRSC)	0,4 g/KWh
■ İşletme maddeleri	
Su deposu hacmi	180,0 l
Yakıt deposu hacmi	42,0 l
■ Alt takım	
Salınım açısı +/-	8,0 °