



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## PSTF3 750

### Bomba sumergible

Duraderas, ligeras y perfectas para cualquier trabajo

Independientemente del tamaño del trabajo, las bombas sumergibles monofásicas de Wacker Neuson ofrecen la versatilidad y la durabilidad que los contratistas necesitan para drenar el agua en los lugares de aplicación.

### Aspectos destacados

- Diseño compacto y ligero
- La protección térmica integrada evita daños en el motor
- Sellos mecánicos duraderos

### Ficha técnica

#### ■ Datos de rendimiento mecánicos

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Caudal de bombeo máx.    | 230,0 l/min |
| Diámetro de sólidos máx. | 7,0 mm      |
| Altura de bombeo máx.    | 19,0 m      |

#### ■ Datos mecánicos

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Longitud                            | 317,0 mm |
| Anchura                             | 185,0 mm |
| Altura                              | 388,0 mm |
| Peso de servicio                    | 19,0 kg  |
| Diámetro racor de presión y succión | 80,0 mm  |

#### ■ Motor eléctrico

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Potencia nominal  | 0,75 kw |
| Corriente nominal | 10,0 A  |
| Tensión nominal   | 110,0 V |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Frecuencia nominal             | 60,0 hz       |
| Número de revoluciones nominal | 3.408,0 1/min |

#### ■ Parámetros medio ambiente

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Temp máx. líquido bombeado | 40,0 °C |
|----------------------------|---------|

#### ■ Sistema eléctrico

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Longitud del cable                      | 10,0 m              |
| Sección transversal                     | 2,0 mm <sup>2</sup> |
| Tipo de cable del cable de alimentación | PVC algo            |

#### ■ Transporte y almacenamiento

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Longitud para transporte | 483,0 mm |
| Anchura para transporte  | 330,0 mm |
| Altura para transporte   | 260,0 mm |
| Peso de transporte       | 21,9 kg  |