


# AR26/6/042

## Внешние вибраторы для уплотнения бетона уплотнения бетона на месте установки

## Декоративный бетон относится к продукции премиум-класса

Для создания бетонных поверхностей необходим отлично уплотненный бетон. Внешний вибратор AR26 компании Wacker Neuson благодаря своей высококачественной конструкции обеспечивает именно такое уплотнение. Результат: идеально гладкая, равномерная бетонная поверхность стен, опор и колонн.

## Преимущества

- Небольшой, компактный и легкий
- Асинхронный двигатель со стабильным числом оборотов
- Прочная конструкция

## Технические характеристики

### электрические рабочие характеристики

| | |
|---|---|
| Номинальный ток | 8,00 A |
| Номинальное напряжение | 42,0 В |
| Номинальная частота | 200,0 Гц |
| Номинальная мощность [P] | 0,30 кВт |
| Фазы | 3,0 ~ |

### механические рабочие характеристики

| | |
|---|---|
| Центробежная сила | 2 кН |
| Вибрация | 6.000,0 1/мин |
| Вибрация (Гц) | 100,0 Гц |
| Центробежная сила, макс. | 3,47 кН |

### механические данные

| | |
|---|---|
| Длина | 223,0 мм |
| Ширина | 190,0 мм |
| Высота | 102,0 мм |
| Вес | 6,26 кг |
| Оснащение дебалансом/сбоку, положение 1 | 5,0 |
| Оснащение дебалансом/сбоку, положение 2 | 0,0 |
| Схема расположения отверстий, | 9,0 мм |
| Схема расположения отверстий, | 125,0 мм |
| Схема расположения отверстий, | 12,0 мм |

### Электродвигатель

| | |
|---|---|
| Тип двигателя | Асинхронный двигатель |

### Данные по экологии

| | |
|---|---|
| Класс защиты | III / безопасное сверхнизкое напряжение |
| Степень защиты | IP67 |

### Электрика

| | |
|---|---|
| Выключатель вкл./выкл. | Нет |
| Индикатор рабочего состояния | Да |
| Регулировка частоты | Нет |
| Встроенный преобразователь | Нет |
| Длинный кабель | 10,0 м |
| Тип разъема | Штекер CEE, 3P 32 A 42 В 4H |

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com