



AR26/6/042

Внешние вибраторы для уплотнения бетона уплотнения бетона на месте установки

Декоративный бетон относится к продукции премиум-класса

Для создания бетонных поверхностей необходим отлично уплотненный бетон. Внешний вибратор AR26 компании Wacker Neuson благодаря своей высококачественной конструкции обеспечивает именно такое уплотнение. Результат: идеально гладкая, равномерная бетонная поверхность стен, опор и колонн.

Преимущества

- Небольшой, компактный и легкий
- Асинхронный двигатель со стабильным числом оборотов
- Прочная конструкция

Технические характеристики

■ электрические рабочие характеристики

Номинальный ток 8,00 ампер

Номинальное напряжение 42,0 В

Номинальная частота 200,0 Гц

Номинальная мощность [P] 0,30 кВт

Фазы 3,0 ~

■ механические рабочие характеристики

Центробежная сила 2 кН

Вибрация 6.000,0 1/мин

Вибрация (Гц) 100,0 Гц

Центробежная сила, макс. 3,47 кН

■ механические данные

Длина 223,0 мм

Ширина 190,0 мм

Высота 102,0 мм

Вес 6,26 кг

Оснащение дебалансом/сбоку, положение 1 5,0

Оснащение дебалансом/сбоку, положение 2 0,0

■ Электродвигатель

Тип двигателя Асинхронный двигатель

■ Данные по экологии

Класс защиты III / безопасное сверхнизкое напряжение

Степень защиты IP67

■ Электрика

Выключатель вкл./выкл. Нет

Индикатор рабочего состояния Да

Регулировка частоты Нет

Встроенный преобразователь Нет

Длинный кабель 10,0 м

Тип разъема Штекер CEE, 3P 32 A 42 B 4H