

FUE-M/S 75A 4CEE-32A

Переносные преобразователи частоты

Легкий, прочный и высокопроизводительный

Преобразователи частоты серии FUE отличаются легкостью и компактностью исполнения. Они очень удобны в использовании благодаря своей алюминиевой конструкции. С помощью высокопроизводительной электроники и активной системы охлаждения данные устройства достигают максимальной производительности даже при постоянной эксплуатации. Особенно практична система управления нагрузкой и напряжением для выравнивания колеблющегося входного напряжения и компенсации при использовании удлинительных проводов неправильных размеров или прибора-потребителя с большим различием в снижении нагрузки.

Преимущества

- Интеллигентная система управления нагрузкой и напряжением

Технические характеристики

электрические рабочие характеристики

Номинальный ток	13,00 A
Номинальное напряжение	400,0 - 415,0 В
Номинальная частота	50,0 - 60,0 Гц
Выходной ток	75,0 A
Выходное напряжение	42,0 В
Выходная частота	200,0 Гц
Фазы	3,0 ~
Выходные фазы	3,0 ~

механические данные

Длина	400,0 мм
Ширина	250,0 мм
Высота	250,0 мм
Вес	29,50 кг

Данные по экологии

Класс защиты	I / защитное заземление
Степень защиты	IP44

Электрика

Выключатель вкл./выкл.	Да
Индикатор рабочего состояния	Да
Регулировка частоты	Нет
Длинный кабель	2,5 м
Тип разъема	Штекер CEE, 5P 16 A 400 В 6H
Тип розетки	CEE 3P 32 A 4H 50 В 100-200 Гц
Количество розеток	4,0

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com