



## PST2-400

### PS sorozatú szennyvíz- búvárszivattyúk (230 V, 1~)

Robusztus és tartós, magas igényű  
víztelenítő feladatokhoz

A PS sorozat könnyű, hordozható váltakozó áramú búvárszivattyúi akár 9,5 mm átmérőjű szilárdanyagot tartalmazó szennyvíz szállítására is alkalmasak. Alkalmasak mélyépítési és kommunális munkákhoz, és kertészeti és tájépítő alkalmazásokhoz. Emellett rendkívül robusztusak és hatékonyan alkalmazhatók. A kiváló minőségű kivitelezés hosszú élettartamot biztosít, a PS-szivattyúk pedig a különböző modelleknek és a speciális tartozékoknak köszönhetően széles körű alkalmazási lehetőséget biztosítanak.

## Fő jellemzők

- Bőséges modell választék
- Fenék-szívólemez a PST2-400-hoz
- Megbízható védelem a szivárgó víz ellen
- A motortér tökéletes tömörsége a szilíciumkarbidból készült, olajfürdős, kettős, belső csúszógyűrűs tömítésnek köszönhetően
- Olajelosztó a minden helyzetben megbízható kenésért
- Szárazonfutás-biztos
- Az acélhüvely csökkenti a tengely kopását

## Műszaki adatok

### ■ elektromos teljesítményadatok

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Névleges feszültség        | 230,0 V |
| Névleges frekvencia        | 50,0 Hz |
| Indítóáram üresjárat       | 7,0 A   |
| Indítóáram teljes terhelés | 2,6 A   |
| Fázisok                    | 1,0 ~   |

### ■ mechanikai Teljesítményadatok

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Szállított mennyiség max. | 200,0 l/min |
| Szilárdanyag-átmérő max.  | 9,5 mm      |
| Szállítási magasság max.  | 12,0 m      |

### ■ mechanikai Adatok

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Hosszúság                    | 265,0 mm |
| Külső keréknyomtáv           | 185,0 mm |
| Magasság                     | 330,0 mm |
| Üzemi tömeg                  | 11,3 kg  |
| Szívó-/nyomófúvókák átmérője | 50,0 mm  |

### ■ E-motor

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Névleges fordulatszám | 3.000,0 1/min |
|-----------------------|---------------|

### ■ rendszer

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Kábel hossza            | 10,0 m              |
| Vezeték keresztmetszete | 1,0 mm <sup>2</sup> |