

PST2-400

PS sorozatú szennyvíz-búvárszivattyúk (230 V, 1~)

Robusztus és tartós, magas igényű víztelenítő feladatokhoz

A PS sorozat könnyű, hordozható váltakozó áramú búvárszivattyúi akár 9,5 mm átmérőjű szilárdanyagot tartalmazó szennyvíz szállítására is alkalmasak. Alkalmasak mélyépítési és kommunális munkákhoz, és kertészeti és tájépítő alkalmazásokhoz. Emellett rendkívül robosztusak és hatékonyan alkalmazhatók. A kiváló minőségű kivitelezés hosszú élettartamot biztosít, a PS-szivattyúk pedig a különböző modelleknek és a speciális tartozékoknak köszönhetően széles körű alkalmazási lehetőséget biztosítanak.

Fő jellemzők

- Bőséges modell választék
- Fenék-szívólemez a PST2-400-hoz
- Megbízható védelem a szivárgó víz ellen
- A motortér tökéletes tömörsége a szilíciumkarbidból készült, olajfürdős, kettős, belső csúszógyűrűs tömítésnek köszönhetően
- Szárazonfutás-biztos

Műszaki adatok

elektromos teljesítményadatok

Névleges feszültség	230,0 V
Névleges frekvencia	50,0 Hz
Indítóáram üresjárat	7,0 A
Indítóáram teljes terhelés	2,6 A
Fázisok	1,0 ~

mechanikai Teljesítményadatok

Szállított mennyiség max.	200,0 l/min
Szilárdanyag-átmérő max.	9,5 mm
Szállítási magasság max.	12,0 m

mechanikai Adatok

Hosszúság	265,0 mm
Külső kereknyomtáv	185,0 mm
Magasság	330,0 mm
Üzemi tömeg	11,3 kg
Szívó-/nyomófúvókák átmérője	50,0 mm

E-motor

Névleges fordulatszám	3.000,0 1/min

rendszer

Kábel hossza	10,0 m
Vezeték keresztmetszete	1,0 mm²

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com