

DPU 3060HE-TS

İleri-geri vibrasyonlu sıkıştırıcı

Parka taşı sıkıştırmada hızlı ve verimli

Hafif seri ileri-geri kompaktörler parke taşı döşeme işleri, bahçe ve peyzaj düzenleme, cadde, patika ve otopark bakım onarım çalışmalarında kullanılan makinalar arasında yer alırlar . Wacker Neuson'un 25 – 37 kN sınıfındaki tüm kompaktörlerinde olduğu gibi entegre sağlam tekerlek setine sahiptirler. Sonuçta, bu ekipman sınıfı, şantiyede sundukları seyyar kullanım imkanı açısından piyasada benzersiz konumdadır.

Öne çıkanlar

- Top Speed (hızlı yürüyüş) modeli
- Kompakt boyutlar, yüksek performans
- Entegre tekerlek seti
- Sağlam ve uzun ömürlüdür

Teknik bilgiler

mekanik güç bilgileri

Merkezkaç kuvveti	30 kN
Yüzey performansı	792,0 m²/h
İleri gidiş	22,0 m / dk
Tırmanma eğimi	46,6 %
Titreşim (Hz)	90,0 Hz

mekanik bilgiler

Alt tabla uzunluk	703,0 mm
Genişlik	600,0 mm
Alt tabla genişlik	600,0 mm
Yükseklik	1.101,0 mm
Koruyucu çerçeve yüksekliği	777,0 mm
Tabla kalınlığı	10,0 mm
Çalışma ağırlığı	215,0 kg
En alçak noktanın yerden yüksekliği	777,0 - 887,0 mm

Yanmalı motor

Elektrik yük değerleri	4,2 kW
Nominal motor devri	2.800,0 1/min

Çevre karakteristik verileri

Toplam el-kol titreşimi (ölçülen değer)	3,3 m/s²
Toplam el-kol titreşimi (Standard)	EN 500-4

Elektrik

Programlama seçenekleri	0
Uzaktan kumanda menzili	0,0 m

Gösterilen resimler, ekipman ve veriler, ülkenizdeki mevcut teslimat programından farklı olabilir. Ek ücrete tabi olan isteğe bağlı ekstralar gösterilebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Mevcut motorlar

Hatz 1B30-2-311A

Soğutma	Hava soğutması
Motor tipi	Dizel motor
Motor çalışma modu	dört zamanlı
Silindir	1
Silindir hacmi	347 cm^3
Yakıt tipi	Dizel EN 590
Yakıt tüketimi	0,60 l/h
Depo hacmi	5,00 l
Marş tipi	Starter mekanizması
Motor üreticisi	Hatz

Gösterilen resimler, ekipman ve veriler, ülkenizdeki mevcut teslimat programından farklı olabilir. Ek ücrete tabi olan isteğe bağlı ekstralar gösterilebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com