





# PTS4V

## 自吸式污水泵

性能强劲, 适合要求苛刻的应用场合

自吸式离心泵 PTS4 是适合要求苛刻的排水任务的理想选择。具有电子启动器的 Vanguard 发动机坚固耐用,为离心泵提供可靠动力。这种离心泵适合用于排出清水以及含有泥渣、污物、沙粒或砾石。这种离心泵适合用于排出清水以及含有泥渣、污物、沙粒或砾石。以及发生后的水。凭借采用浓湿和增加,以及发生和原料,积极,以及 上碳陶瓷材质的油浴机械密封件,这种产品具有超高耐磨性和超长使用寿命,而且需要的维护费用极少。轻巧紧凑的结构设计、中心 吊环和一体式轮组,让这种离心泵的运输和转移变得特别轻松。

#### 亮点

- 便于转移
- 先锋汽油发动机
- 坚固耐用

#### 技术参数

■ 机械性能数据

吸嘴/排放嘴直径

- 内燃机

油箱容量

排水量	2.322,0 升/分钟
最大输送压力	3,1 巴
最大固体直径	50,0 mlai
最大抽吸高度	7,6 米
最大输送高度	24,0 米
■ 机械数据	
长度	915,0 mlai
宽度	890,0 mlai
高度	890,0 mlai
工作重量	150,0 千克

100,0 mlai

17,4 升

启动器型号	电子启动器
启动器电压	12,0 μg/l
电池冷启动电流 CCA	230,0 安培
电池启动电流 CA	32,0 安培
启动器电池尺寸	22 NF
转速 1	3.600,0 PL
转速 1 时的燃油消耗	5,4 L/hr
转速 1 时的运行时间	3,2 Piece
■ 运输和储存	
运输长度	1.150,0 mlai
运输宽度	750,0 mlai
运输高度	1.800,0 mlai

## 可用马达

### Briggs, 16 PS Vanguard

	气冷
—————————————————————————————————————	汽油发动机
	四冲程
气缸	2
	479 <b>立方厘米</b>
燃油类型	汽油
燃油优化	化油器
油箱容量	17 升
油品规格	SAE 10W-30
最大注油量	1,3 升
最大功率	11,9 千瓦
转速(最大功率)	3,600 PL
标准(最大功率)	SAE J1995
空气滤清器	干式空气过滤器
	电子启动器