



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



BS50-2 6in

2-takt trilstampers uit de klassieke serie

Alleen van Wacker Neuson

Tweetaktstampers van Wacker Neuson zetten al lange tijd de norm in de bouwsector. Ze zijn robuust, en werden ontwikkeld voor maximale productiviteit, prestaties en levensduur. De tweetaktstamper biedt hoge verdichtingsprestaties en bedieningscomfort, die elke dag opnieuw overtuigt. Aangedreven door een door Wacker Neuson zelf ontwikkelde WM80-motor, die dankzij de katalysator ver onder alle grenswaarden voor de uitstoot van schadelijke stoffen blijft.

Hoogtepunten

- Geoptimaliseerde start en werking
- Geoptimaliseerd thermisch beheer
- Elke carburateur is individueel af te stellen
- 2-taktmotor
- Slechts één hendel om te starten, stationair lopen en stoppen
- Grote slag, hoge slagkracht
- Snelle voorloop
- 4-voudig luchtfilter (cycloon, papierfilter en 2-voudig schuimfilter)

Technische gegevens

■ mechanische vermogensinformatie

Aantal slagen	687,0 1/min
Grondcapaciteit	72,0 m ² /h
Voorloop	7,9 m/min
Slagkracht	16,0 kN

■ mechanische informatie

Lengte	673,0 mm
Lengte stampschoen	340,0 mm
Breedte	343,0 mm
Breedte stampschoen	165,0 mm
Hoogte	940,0 mm
Gewicht	56,00 KG
Bedrijfgewicht	56,0 KG
Slag op de stamperplaat	43,0 mm

■ Verbrandingsmotor

Brandstofverbruik	0,9 L/Std
Werkvermogen	1,7 kW

■ Omgevingskenmerken

Bereik bedrijfstemperatuur	-10 - 40 °C
Geluidsvermogen LWA, gegarandeerd	108,0 dB(A)

Geluidsvermogen LWA (norm)	EN 500-4
HAV-trillingswaarde (gemiddelde waarde)	6,5 m/s ²
HAV-trillingswaarde (norm)	EN 500-4

■ Elektrisch systeem

Weergavetoestellen	Bedrijfsurenteller
Bedieningselementen	Uit-knop

■ Vloeistoffen

Oliespecificaties	SAE 10W-40
Olievolume	0,700 L