



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



WP1550A

Forovergående vibrasjonsplate

Komprimeringsproff Made in Germany

Vibrasjonsplatene i VP-serien er sterke maskiner som egner seg ypperlig til komprimering av asfalt og blandet masse samt til vibrasjonskomprimering av komposittbelegning. De lar seg lett dreie og snu takket være styrebøylen i midten og bunnplattens spesielle utforming. Den robuste konstruksjonen gjør den godt egnet til profesjonell, kontinuerlig drift, for eksempel til komprimering av grus-/sandlag for gangveier, gater og parkeringsplasser og utforming av perfekte asfaltoverflater. Ved hjelp av hjulsettet som fås som tilbehør er det enkelt å flytte vibrasjonsplatene i VP-serien rundt på byggeplassen til ønsket brukssted uten store anstrengelser.

Høydepunkter

- Stabil beskyttelsesramme for motor og vanntank
- Konstruksjon med lavt vedlikehold for lave livsløpskostnader
- Praktisk utformet bunnplate

Tekniske data

■ mekanisk ytelse

Sentrifugalkraft	15 kN
Flateytelse	870,0 m ² /t
Fremdrift	29,0 m/min
Klatreevne	36,4 %
Svingninger (Hz)	98,0 Hz

■ mekanisk opplysninger

Lengde grunnplate	582,0 mm
Bredde	500,0 mm
Bredde grunnplate	500,0 mm
Høyde	963,0 mm

Høyde beskyttelsesramme	551,0 mm
Tykkelse grunnplate	10,0 mm
Driftsvekt	89,0 KG
Underkjøringshøyde	551,0 mm

■ Forbrenningsmotor

Nominell effekt	3,6 kW
Nominelt turtall	3.600,0 1 minu

■ Miljøinformasjon

HAV-sumnivå (målt verdi)	5,9 m/s ²
HAV-sumnivå (norm)	EN 500-4

Tilgjengelige motorer

Honda GX160-UH2-QC-9-SD

Kjøling	Luftkjøling
Motortype	Ottomotor
Forbrenningsmåte	Firetakts
Sylindre	1
Slagvolum	163 cm ³
Drivstofftype	Bensin
Drivstofforbruk	0,80 Liter
Tankvolum	3,60 L
Nominell effekt	3,10 kW
Nominelt turtall	3.600 PL
Norm (nominell effekt)	ISO 3046 IFN
Driftseffekt	2,9 kW
Driftsturtall	3.520 PL
Norm (driftseffekt)	ISO 3046 IFN
Starter type	Snorstart
Motorprodusent	Honda