



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

IRSE-FU45/230

Hochfrequenz-Innenrüttler

Mehr Komfort bei der Betonverdichtung

Die Hochfrequenz-Innenrüttler der IRSE-FU-Reihe von Wacker Neuson haben einen kurzen Schutzschlauch, der in einem praktischen LowVib-Handgriff endet. Ergonomisch geformt und vibrationsgedämpft, bietet der Handgriff insbesondere bei der Verdichtung von Boden- und Deckenplatten hohen Bedienkomfort. Wie alle Innenrüttler von Wacker Neuson sind auch die IRSEN-Modelle / IRSE-FU-Modelle hochwertig verarbeitet und zeichnen sich durch viele Details aus.

Highlights

- Bodyguard
- Handgriff (Low Vib)
- Drehzahlstabilisierter durchzugsstarker Elektromotor
- Schaltergehäuse mit integriertem Frequenzumformer

Technische Daten

■ Elektrische Leistungsangaben

Nennstrom	4,80 A
Nennspannung	220,0 - 240,0 V
Nennfrequenz	50,0 - 60,0 Hz
Nennleistung [P]	0,88 kW
Phasen	1,0 ~

Gewicht 15,00 kg

Gummiverschlußkappe nein

■ E-Motor

Motortyp Asynchronmotor

■ Umweltkenndaten

Schutzklasse I / Schutzerdung

Schutzart IP67

■ Elektrik

Schalter Ein/Aus ja

Integrierter Umformer ja

Länge Kabel 15,0 m

Steckertyp CEE 7/7 (Stecker Typ EF)

■ Mechanische Leistungsangaben

Schwingweite an Luft 2,300 mm

Schwingungen 12.000,0 1/min

Schwingungen (Hz) 200,0 Hz

■ Mechanische Angaben

Länge Schutzschlauch 0,8 m