



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



GS6000G

A G sorozat hordozható generátorai

Megbízható energiaellátási megoldások nagy igénybevételt jelentő használatra

A G sorozat generátorait úgy tervezték, hogy megfeleljenek a professzionális alkalmazások követelményeinek, nagy terhelésű indítást, magas teljesítményt, tartósságot és költséghatékonyságot kínálva. Ezek a generátorok erős légszűrő rendszerrel és nagy üzemanyagtartállyal rendelkeznek, ami hosszabb üzemidőt és kiemelkedő megbízhatóságot biztosít. A robusztus vázzal rendelkező G sorozatot úgy építették, hogy ellenálljon a zord környezetnek és a folyamatos használatnak.

Fő jellemzők

- Robusztus védőkeret
- Nagyméretű üzemanyagtartály hosszú üzemidővel
- Megbízható Loncin motor
- Automatikus feszültségszabályozás (AVR)
- Kompakt méretek

Műszaki adatok

■ mechanikai Adatok

Hosszúság	695,0 mm
Külső keréknyomtáv	546,0 mm
Magasság	550,0 mm
Nettó súly	73,0 kg

■ E-generátor

Szigetelési osztály	A
Kimeneti áram 1~	23,9 A
Kimenő frekvencia	50,0 Hz
Teljesítmény tényező 1~	1,0 cos φ
Névleges fordulatszám	3.000,0 1/min
Fázisok	1,0 ~
Generátor specifikációja	AVR kefével
Kimeneti feszültség 1~	230,0 V
Teljesítmény max.	6.000,0 W
Folyamatos teljesítmény	5.500,0 W

■ Belső égésű motor

Tartálytérfogat	30,0 l
-----------------	--------

■ Környezetvédelmi adatok

Védettség fajtája	IP23
Hangteljesítményszint LWA, garantált	97,0 dB(A)
Hangteljesítményszint LWA (szabvány)	2000/14/EG

■ rendszer

Biztosító automata AC	24,0 A
Elérhető feszültségek 1~	230,0 V
Kapcsoló be/ki	1polig
Kivitelezési osztály	G1
Akku típusa	LiFePO4
Telepített kapacitás	1,6 Ah
Csatlakozó típusa	CEE 3P 32A 250V 6H, IP44 1~

■ Üzemanyagok

Üzemanyag fogyasztás (50% névleges terhelés)	2,2 L/Std
Működési idő (50% névleges terhelés)	14,0 std