



E3000

Chauffage hydronique

Points forts

- Pompes volumétriques puissantes
- Bobines de flexible doubles

Caractéristiques techniques

■ Données de performance électriques

Courant nominal 20,00 A

Tension nominale 115,0 V

■ Données mécaniques

Longueur 4.600,0 mm

Essieu poids nominal brut 1.588,0 kg

Largeur 2.300,0 mm

Hauteur 2.400,0 mm

Poids de fonctionnement 3.261,0 kg

Poids à vide 2.531,0 kg

Poids total autorisé en charge 3.499,0 kg

Point de levage - nombre 0,0

■ Générateur électrique

Groupe électrogène à moteur non

■ Caractéristiques environnementales

Plage de température d'exploitation 82 °C

■ Système électrique

Sonde de température numérique

Dispositif indicateur Lampe surveillance performance

■ Consommables

Type de carburant Diesel d'hiver

Temps d'exécution de la machine (75 % Charge principale) 108,0 Heure

Capacité du réservoir 871,0 l

Capacité réservoir utilisable 840,0 l

Consommation carburant no gensem 10,4 L/hre

Période d'action (100 %) 81,0 Heure

■ Châssis hydraulique

Poids de la languette min. 68,0 kg

Poids de la languette max. 440,0 kg

Pneumatiques ST215/75D14 LR C