



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



GB6000G

GB serisinin taşınabilir jeneratörü

Çok yönlü ve verimli taşınabilir güç

GB serisi jeneratörler, yarı profesyonel ve hafif inşaat uygulamaları için verimli ve güvenilir güç sağlamak için tasarlanmıştır. Bu taşınabilir jeneratörler, jiklesiz kolay marş edilen motorlara, verimli soğutma tasarımlarına ve kolay taşıma için hafif, kompakt şasislere sahiptir. Jeneratör serisi, daha temiz hava girişi ve daha uzun motor ömrü sağlayan güçlü bir hava filtreleme sistemi ile donatılmıştır. GB serisi jeneratörler, kullanıcı dostu kullanımları ve dayanıklı yapılarıyla güvenilir güç çözümleri için idealdir.

Öne çıkanlar

- Güvenilir Loncin motor
- Sağlam koruyucu kafes
- Otomatik voltaj regülasyonu (AVR)
- Kompakt boyutlar

Teknik bilgiler

■ mekanik bilgiler

Uzunluk	625,0 mm
Genişlik	504,0 mm
Yükseklik	554,0 mm
Boş ağırlık	59,0 kg

■ Elektrik jeneratörü

Yalıtım sınıfı	• A
Çıkış akımı 1~	23,9 A
Çıkış frekansı	50,0 Hz
Verimlilik faktörü 1~	1,0 cos φ
Nominal devir sayısı	3.000,0 1 dk
Faz	1,0 ~
Jeneratör özellikleri	• Fırçalı AVR
Gerilim 1~	230,0 V
Azami güç	6.000,0 W
Sürekli güç	5.500,0 W

■ Yanmalı motor

Depo hacmi	26,5 l
------------	--------

■ Çevre karakteristik verileri

Koruma sınıfı	• IP23
Ses seviyesi LWA, garanti edilen	97,0 dB(A)
Ses gücü seviyesi LWA (standart)	• 2000/14/EG

■ Elektrik

AC akım sigortası	26,0 A
Mevcut gerilimler 1~	230,0 V
Açık/Kapalı şalteri	• 1kutuplu
CE Performans Sınıfı	• G1
Priz tipi	• CEE7/3 (Typ F) 2P 16A 250V, IP44 1~

■ İşletme maddeleri

Yakıt tüketimi (%50 nominal yük)	2,2 l / sa
Çalışma süresi (%50 nominal yük)	12,0 000013