

FUE10/042/200

Stacjonarne przetwornice częstotliwości

niezawodne i wydajne, nie potrzebują przerwy

Elektroniczne przetwornice częstotliwości mogą pracować bez przerwy, bez żadnego uszczerbku dla ich niezawodności i wydajności - w tej kwestii nie ma żadnych kompromisów. Ponadto są one bardzo solidne i bezobsługowe. Jest to możliwe dzięki wysokiej jakości komponentom oraz całościowej obudowie chroniącej przed wstrząsami, uderzeniami i wodą.

Opis produktu

- Nie wymaga konserwacji
- Pewna ochrona

Dane techniczne

wydajność elektryczna

Prąd znamionowy	24,50 A
Napięcie znamionowe	400,0 - 415,0 V
Częstotliwość znamionowa	50,0 - 60,0 Hz
Prąd wyjściowy	145,0 A
Napięcie wyjściowe	42,0 V
Częstotliwość wyjściowa	0,0 - 200,0 Hz
Fazy	3,0 ~
Fazy wyjściowe	3,0 ~

dane mechaniczne

Długość	500,0 mm
Szerokość	500,0 mm
Wysokość	550,0 mm
Ciężar	87,00 kg

Charakterystyka środowiskowa

Klasa ochrony	I / uziemienie ochronne
Stopień ochrony	IP54

Układ elektryczny

Przełącznik wł./wył.	tak
Wskaźnik pracy	tak
Regulacja częstotliwości	tak
Długość kabla	2,5 m
Typ wtyczki	Wtyczka CEE 5P 32A 400V 6H

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com