



FUE10/042/200

Stacjonarne przetwornice częstotliwości

niezawodne i wydajne, nie potrzebują przerwy

Elektroniczne przetwornice częstotliwości mogą pracować bez przerwy, bez żadnego uszczerbku dla ich niezawodności i wydajności - w tej kwestii nie ma żadnych kompromisów. Ponadto są one bardzo solidne i bezobsługowe. Jest to możliwe dzięki wysokiej jakości komponentom oraz całościowej obudowie chroniącej przed wstrząsami, uderzeniami i wodą.

Opis produktu

- Nie wymaga konserwacji
- Pewna ochrona

Dane techniczne

■ wydajność elektryczna

Prąd znamionowy	24,50 A
Napięcie znamionowe	400,0 - 415,0 V
Częstotliwość znamionowa	50,0 - 60,0 Hz
Prąd wyjściowy	145,0 A
Napięcie wyjściowe	42,0 V
Częstotliwość wyjściowa	0,0 - 200,0 Hz
Fazy	3,0 ~
Fazy wyjściowe	3,0 ~

■ dane mechaniczne

Długość	500,0 mm
Szerokość	500,0 mm

Wysokość	550,0 mm
Ciężar	87,00 kg

■ Charakterystyka środowiskowa

Klasa ochrony	• I / uziemienie ochronne
Stopień ochrony	• IP54

■ Układ elektryczny

Przełącznik wł./wył.	• tak
Wskaźnik pracy	• tak
Regulacja częstotliwości	• tak
Długość kabla	2,5 m
Typ wtyczki	• Wtyczka CEE 5P 32A 400V 6H