



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## IRSEN30/042

### 高频率插入式振动器

#### 更舒适的混凝土压实施工

威克诺森的 IRSEN 系列高频插入式振捣棒配备较短的保护软管，得到非常实用的低振动手柄。人体工程学外壳和减震设计，让手柄有着出众的操作舒适性，在压实地板和天花板时尤其如此。与威克诺森的所有插入式振捣棒一样，IRSEN 系列同样高品质制造并体现于许多细节。

## 亮点

- 手柄（低振动）
- 转速稳定的高扭矩电动机
- 德国制造
- 坚固耐用的设计

## 技术参数

### ■ 电气性能数据

额定电流	3,50 安培
额定电压	42,0 伏
额定频率	200,0 赫兹
额定功率 [P]	0,20 千瓦
相位	3,0 ~

### ■ 机械性能数据

空气中的振幅	2,000 mm
振动	12.000,0 1分钟
振动 (Hz)	200,0 赫兹

### ■ 机械数据

保护软管长度	0,8 米
--------	-------

重量	5,10 千克
橡胶帽	否
■ 电动机	
电机类型	异步电机
■ 环境数据	
防护等级	III / 低压保护
防护等级	IP67
■ 电气系统	
主开关	是
集成式转换器	否
电缆长度	15,0 米
插头型号	CEE 插头 3P 32A 42V 4H