



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



RD24-100c.3

Çift tamburlu silindir

Konforlu ve verimli

Kompakt ölçülerdeki RD24 her şantiyenin ihtiyacını çok yönlü karşılar. Üç noktadan mafsallı ve salınlı belden kırma, manevra kabiliyetini ve sürüş dengesini artırarak daima eşit ağırlık dağılımı sunar. Böylece, mükemmel sıkışmış üstün kalitede asfalt yüzeyler elde edilir. Operatör, sezgisel kullanımla, tüm çalışma alanına hakim görüş açıklığından istifade eder. RD24, kompakt boyutlarıyla dar alanlara kolaylıkla sığar.

Öne çıkanlar

- Kombine silindir: Arka bölümde lastik tekerlekler
- Benzer kullanım konsepti
- Büyük görüş alanı, kompakt tasarım

Teknik bilgiler

■ mekanik güç bilgileri

Tırmanma eğimi	30,0 %
Azami tırmanma eğimi (titreşimsiz)	40,0 %
Yürüyüş hızı	0,0 - 12,0 km/sa
Statik doğrusal yük (ön)	1,21 kg/mm
Sıkıştırma kuvveti, seviye 1 (ön)	48 kN
Sıkıştırma kuvveti, seviye 2 (ön)	34 kN
Titreşim frekansı, seviye 1 (ön)	65,0 Hz
Titreşim frekansı, seviye 2 (ön)	51,0 Hz
Amplitüd, seviye 1 (ön)	0,4500 mm
Amplitüd, seviye 2 (ön)	0,4500 mm
Merkezkaç kuvveti, seviye 1 (ön)	43 kN

■ mekanik bilgiler

Uzunluk	2.530,0 mm
Genişlik	1.110,0 mm
Yükseklik	1.752,0 mm
Çalışma ağırlığı	2.385,0 kg
Boş ağırlık	2.190,0 kg
İzin verilen azami ağırlık	2.510,0 kg
Kaldırımdan açıklık (sağ)	55,0 mm
Kaldırımdan açıklık (sol)	55,0 mm
Çalışma genişliği	1.000,0 mm
Merkezin yerden yüksekliği	280,0 mm

Dönüş yarıçapı, iç	2.470,0 mm
ROPS ile çalışma ağırlığı	2.385,0 kg
Dingil arası mesafe	1.700,0 mm
Azami çalışma ağırlığı	3.110,00 kg
Kaldırımdan açıklık (sol)	570,0 mm
Kaldırımdan açıklık (sağ)	570,0 mm
ROPS ile boş ağırlık	2.190,0 kg
Dönüş yarıçapı, dış	3.470,0 mm

■ Yanmalı motor

Silindir hacmi	1.499,0 cm³
Elektrik yük değerleri	22,9 kW
Nominal motor devri	2.700,0 1/min
Standart (nominal güç)	• ISO 14396
Marş aküsü gerilimi	12,0 V
Akü kapasitesi (nominal değer)	70,0 Ah
Motor üreticisi	• Kubota
Motor tanımı	• D1503

■ Çevre karakteristik verileri

Ses seviyesi LpA	90,0 dB(A)
Ses gücü seviyesi LWA, ölçülen	104,0 dB(A)
Ses seviyesi LWA, garanti edilen	106,0 dB(A)
Egzoz gazı işlemi	• hayır
Katalizatör	• Hayır

Partikül filtresi	• Hayır
CO (NRSC)	1,0 g/KWh
CO2 (NRSC)	797,0 g/KWh
HC + NOx (NRSC)	6,6 g/KWh
PM (NRSC)	0,4 g/KWh
■ İşletme maddeleri	
Su deposu hacmi	180,0 l

Yakıt deposu hacmi	42,0 l
■ Alt takım	
Salınım açısı +/-	8,0 °
Lastiklerin dışından genişlik (arka)	1.000,0 mm
Lastik adedi (arka)	4,0
Lastik ebadı (arka)	• 205/60-R20
Tekerlek başına yük (arka)	293,8 kg