

AS62ve/25

Elektromos döngölők

Végezzen minden klasszikus döngölő-munkát károsanyag-kibocsátás nélkül

Az akkumulátoros döngölőkkel a kezelő teljesen kibocsátásmentesen dolgozik. Az akkumulátoros döngölők nem csak az árkok és városközpontok talajának tömörítésekor jelentenek előnyt, hanem minden építkezésen csökkentik a kezelő és a környezet terhelését is. Az akkumulátor néhány mozdulattal, szerszám nélkül cserélhető, és számos egyéb Wacker Neuson építőipari készülékhez is használható.

Fő jellemzők

- FordulatszáFordulatszám-szabályozás
- Karbantartás-mentes elektromotor
- BatteryOne Akkurendszer
- Ergonomikus vezetőkar
- Egyszerű indítás
- Hordozókar a döngölőtalpon
- Aktív hűtés
- Nincs kipufogógáz emisszió

Műszaki adatok

elektromos teljesítményadatok

Névleges áram	41,00 A
Névleges feszültség	51,0 V
Névleges teljesítmény [P]	2,10 kW

mechanikai Teljesítményadatok

Ütésszám	680,0 1/min
Felületi teljesítmény	165,0 m²/h
Előfutás	11,0 m/min
Ütőerő	17,0 kN

mechanikai Adatok

Hosszúság	625,0 mm
Döngölőtalp hossza	340,0 mm
Külső keréknyomtáv	360,0 mm
Döngölőtalp szélessége	250,0 mm
Magasság	925,0 mm
Tömeg	59,00 kg
Üzemi tömeg	69,0 kg
Lökethossz a döngölőtalpnál	43,0 mm

E-motor

Motortípus	Aszinkron motor

Környezetvédelmi adatok

Védettség fajtája	IP23D
Raktári hőmérséklet-tartomány	-30 - 50 °C
Hangteljesítményszint LWA, garantált	108,0 dB(A)
Hangteljesítményszint LWA (szabvány)	EN 500-4
HAV-zúgási zajszint (mért érték)	7,7 m/s²
HAV-zúgási zajszint (szabvány)	EN 500-4

rendszer

Javasolt akkumulátortípus	BOB10
BOB10 üzemidő	30,0 min
BOB14 üzemidő	38,0 min

Üzemanyagok

Olajspecifikáció	SAE 10W-40
Olajmennyiség	0,700 l

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com