



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

## AS30e

### Elektrikli tokmak

Boru kaması için egzoz çıkarmayan uzman

Operatör, akülü tokmak AS30e ile tamamen emisyonsuz olarak çalışır. Diğer geleneksel uygulamalara ilaveten, özellikle rögar inişleri ile büzlerin birleşim yerlerinin etrafında yer alan malzemenin ve çok dar kanalların içerisindeki sıkıştırma işlemlerine uygundur. Tek bir şarj, ortalama bir iş gününde yapılması gereken tüm işler için yeterli düzeydedir. Akü, herhangi bir alet kullanılmadan zahmetsizce değiştirilebilir ve Wacker Neuson'un çok sayıdaki diğer inşaat ekipmanlarında da kullanılabilir.

### Öne çıkanlar

- Bakım gerektirmeyen elektrik motoru
- Düşük işletim maliyeti
- Egzoz gazı emisyonsuz
- Düğmeye basarak çalıştırma
- Tüm ekipmanlar için tek akü

### Teknik bilgiler

#### ■ elektriksel güç bilgileri

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Nominal akım    | 26,30 A |
| Nominal gerilim | 51,0 V  |
| Nominal güç [P] | 1,34 kW |

#### ■ mekanik güç bilgileri

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Darbe sayısı      | 810,0 1 dk              |
| Yüzey performansı | 99,0 m <sup>2</sup> / s |
| İleri gidiş       | 11,0 m / dk             |
| Darbe kuvveti     | 10,0 kN                 |

#### ■ mekanik bilgiler

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Uzunluk                | 620,0 mm   |
| Tokmak ayağı uzunluk   | 296,0 mm   |
| Genişlik               | 361,0 mm   |
| Tokmak ayağı genişliği | 150,0 mm   |
| Yükseklik              | 1.046,0 mm |
| Ağırlık                | 32,40 kg   |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Çalışma ağırlığı    | 41,7 kg |
| Tokmak pabuç stroku | 40,0 mm |

#### ■ Elektrikli motor

|            |                |
|------------|----------------|
| Motor tipi | Asenkron motor |
|------------|----------------|

#### ■ Çevre karakteristik verileri

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Koruma sınıfı                           | IP23D                |
| Depoda bekletme - hava sıcaklık aralığı | -30 - 50 ° C         |
| Çalışma sıcaklığı aralığı               | - 45                 |
| Ses seviyesi LWA, garanti edilen        | 108,0 dB(A)          |
| Ses gücü seviyesi LWA (standart)        | EN 500-4             |
| Toplam el-kol titreşimi (ölçülen değer) | 7,5 m/s <sup>2</sup> |
| Toplam el-kol titreşimi (Standard)      | EN 500-4             |

#### ■ İşletme maddeleri

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Özel yağlama maddesi   | Gadus S3 V220C 2 |
| Tekrar yağlama aralığı | 50,0 sa          |