

AS62e/25

Вибротрамбовки с аккумулятором

Выполнение любых классических работ на вибротрамбовке без эмиссии

Вибротрамбовка с аккумулятором позволяет оператору работать абсолютно без эмиссии вредных веществ. При этом данное устройство не только обеспечивает преимущества при уплотнении грунта в траншеях, а также центре города, но и уменьшает нагрузку на оператора и окружающую среду на любой стройплощадке. Он является универсальным и может использоваться для другого строительного оборудования компании Wacker Neuson.

Преимущества

- Не требующий техобслуживания электродвигатель
- Система аккумуляторов BatteryOne
- Эргономичная рукоять управления
- Простота запуска
- Ручка для транспортировки на кулачке
- Активное охлаждение
- Отсутствие эмиссии отработанных газов

Технические характеристики

электрические рабочие характеристики

Номинальный ток	41,00 A
Номинальное напряжение	51,0 В
Номинальная мощность [P]	2,10 кВт

механические рабочие характеристики

Число ударов	680,0 1/мин
Площадь обрабатываемой поверхности	165,0 м²/ч
Прямой ход	11,0 м/мин
Сила удара	17,0 кН

механические данные

Длина	625,0 мм
Длина трамбовочного башмака	340,0 мм
Ширина	360,0 мм
Ширина трамбовочного башмака	250,0 мм
Высота	925,0 мм
Вес	59,00 кг
Рабочий вес	69,0 кг
Ход пяты вибротрамбовки	43,0 мм

Электродвигатель

Тип двигателя	Асинхронный двигатель

Данные по экологии

Степень защиты	IP23D
Диапазон температур хранения	-30 - 50 °C
Уровень звуковой мощности LwA, гарантированный	108,0 дБА
Уровень звуковой мощности LwA (норма)	EN 500-4
Общий уровень вибрации рукоятки (измеренное значение)	7,7 м/с²
Общий уровень вибрации рукоятки (норма)	EN 500-4

Электрика

Рекомендованный тип батареи	BOB14
BOB10 Время работы	30,0 мин
BOB14 Время работы	38,0 мин

Эксплуатационные материалы

Спецификация масла	SAE 10W-40
Объем масла	0,700 л

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com