



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



RD7Yeh HRC

Ručně vedený válec

S lehkostí k dokonalému pracovnímu výsledku

Ručně vedený tandemový vibrační válec RD7 poskytuje vynikající výkon při hutnění půdy i asfaltu - díky optimálně nastavené frekvenci a dvěma úrovním vibrací. Válec zaujme ergonomicky uspořádanými ovládacími prvky, jako je nastavení otáček motoru umístěné přímo na oji. Díky snadnému přístupu ke všem servisním bodům bez použití nářadí je RD7 také nekomplikovaným a úsporným řešením na každé stavbě.

Hlavní přednosti

- Všechny ovládací prvky jsou umístěny přímo na vodící rukojeti
- Nastavení otáček motoru ve třech polohách (vypnuto, volnoběh, plný plyn) přímo na oji.
- Dobrý přehled o stavu naplnění
- Ergonomické madlo a páka pohonu se zapuštěnými úchyty
- Dvě úrovně vibrací pro různé povrchy

Technické údaje

■ Hydraulika

Objem nádrže	3,0 L
--------------	-------

■ mechanické údaje o výkonu

Přenos síly	Hydrostatická převodovka s elektronickým řízením
Plošný výkon	2.895,0 m ² /h
Stoupavost	26,0 %
Stoupavost max. (bez Vibrace)	33,0 %
Pracovní rychlost [km/hod.]	4,3 km/h
Vibrace (Hz)	56,0 Hz
Zatížení vedení (dynamické) vpředu	17,3 Nmm
Zatížení vedení (dynamické) vzadu	17,3 Nmm
Celkové zatížení vedení/pásma (vzadu)	22,8 Nmm
Jízdní rychlost	4,5 km/h
Odstředivá síla stupeň I	13,5 kN
Odstředivá síla stupeň II	22,5 kN
Typ patogenu	Hydraulicky
Rychlost jízdy (zpětný chod)	2,5 km/h

■ mechanické údaje

Šířka	720,0 mm
Provozní hmotnost	697,0 KG
Vlastní hmotnost	667,0 KG

Průměr bandáže	400,0 mm
Boční vůle vpravo	225,0 mm
Přesah vpravo	350,0 mm
Přesah vlevo	350,0 mm
Vzdálenost od středu	500,0 mm
Hmotnost (stat.) Přední strana bandáže	141,0 KG
Hmotnost (stat.) zadní strana bandáže	141,0 KG

■ Enviromentální parametry

Hladina zvuku LpA	88,0 dB(A)
Hladina zvuku LpA (Norma)	EN 500-4
Zvukový výkon LWA, měřený	104,0 dB(A)
Zvukový výkon LWA, garantovaný	108,0 dB(A)
Zvukový výkon LWA (Norma)	EN 500-4
Úroveň součtu HAV (celková hodnota)	2,5 m/s ²

■ Provozní látky

Objem nádrže na vodu	60,0 L
Typ budícího oleje	ISO VG 220
Množství hydraulického oleje	5,0 L
Typ hydraulického oleje	ISO VG 46
Typ maziva pro ložiska mimo stranu pohonu	KP2P-30 (DIN 51502)

Dostupné motory

Yanmar L100V5

Chlazení	Vzduchové chlazení
Typ motoru	Naftový motor
Metoda spalování	Čtyřtakt
Válce	1
Zdvihový objem	445 CM3
Typ paliva	Diesel EN 590
Spotřeba paliva	1,20 L/Std
Objem nádrže	5,40 L
Jmenovitý výkon	6,30 kW
Jmenovité otáčky	3.000 PL
Jmenovité otáčky	2.600 PL
Norma (jmenovitý výkon)	ISO 3046-1
Provozní výkon	6 kW
Norma (návod k použití)	ISO 3046-1
Typ startéru	E-Start
Výrobce motoru	Yanmar