

G3500G

A G sorozat hordozható generátorai

Megbízható energiaellátási megoldások nagy igénybevételt jelentő használatra

A G sorozat generátorait úgy tervezték, hogy megfeleljenek a professzionális alkalmazások követelményeinek, nagy terhelésű indítást, magas teljesítményt, tartósságot és költséghatékonyságot kínálva. Ezek a generátorok erős légszűrő rendszerrel és nagy üzemanyagtartállyal rendelkeznek, ami hosszabb üzemidőt és kiemelkedő megbízhatóságot biztosít. A robusztus vázzal rendelkező G sorozatot úgy építették, hogy ellenálljon a zord környezetnek és a folyamatos használatnak.

MAT: 5100079450

Fő jellemzők

- Robusztus védőkeret
- Nagyméretű üzemanyagtartály hosszú üzemidővel
- Megbízható Loncin motor
- Automatikus feszültségszabályozás (AVR)
- Kompakt méretek

Műszaki adatok

mechanikai Adatok

Hosszúság	590,0 mm
Külső keréknyomtáv	475,0 mm
Magasság	467,0 mm
Nettó súly	47,0 kg

E-generátor

Szigetelési osztály	A
Kimeneti áram 1~	13,0 A
Kimenő frekvencia	50,0 Hz
Teljesítmény tényező 1~	1,0 cos φ
Névleges fordulatszám	3.000,0 1/min
Fázisok	1,0 ~
Generátor specifikációja	AVR kefével
Kimeneti feszültség 1~	230,0 V
Teljesítmény max.	3.300,0 W
Folyamatos teljesítmény	3.000,0 W

Belső égésű motor

Tartálytérfogat	18,0 l

Környezetvédelmi adatok

Védettség fajtája	IP23
Hangteljesítményszint LWA, garantált	96,0 dB(A)
Hangteljesítményszint LWA (szabvány)	2000/14/EG

rendszer

Biztosító automata AC	13,0 A
Elérhető feszültségek 1~	230,0 V
Kapcsoló be/ki	1polig
Kivitelezési osztály	G1
Csatlakozó típusa	CEE7/3 (Typ F) 2P 16A 250V, IP44 1~

Üzemanyagok

Üzemanyag fogyasztás (50% névleges terhelés)	1,4 l/h
Működési idő (50% névleges terhelés)	11,0 std

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com