


# PDT3A

## Bombas de diafragma da série PDT

As bombas de diafragma para resíduos PDT podem mover quase tudo o que flui

Estas bombas são ideais para mover água com lama, barro e em áreas de infiltração. Construídas com um componente de alta qualidade que lhe garante muitos anos de desempenho e durabilidade superiores. Os pneus de borracha maciça grandes proporcionam uma excelente tração e um rolamento suave em terrenos irregulares.

MAT: 5100075507

## Destaques

- Fluxo de água em linha reta
- Cárter em ferro maleável para máxima durabilidade.
- Carcaça leve de alumínio fundido
- Câmara de água no lado da entrada para bombas uniformes
- A transmissão lubrificada por banho de óleo reduz os custos de manutenção

## Dados técnicos

### mecânica Especificações de performance

| | |
|---|---|
| Caudal de entrega máx. | 333,0 l/min |
| Diâmetro dos sólidos máx. | 41,0 mm |
| Altura de sucção máx. | 6,1 m |
| Altura de entrega máx. | 7,6 m |

### mecânica Especificação

| | |
|---|---|
| Comprimento | 1.102,0 mm |
| Largura | 671,0 mm |
| Altura | 594,0 mm |
| Diâmetro do bico de sucção/ descarga | 75,0 mm |

### Motor de combustão

| | |
|---|---|
| Arrefecimento | Arrefecimento a ar |
| Tipo de motor | Motor a gasoline |
| Cilindro | 1,0 |
| Cilindrada | 118,0 $cm^3$ |
| Tipo de combustível | Gasolina |
| Consumo de combustível | 1,1 l/h |
| Capacidade do tanque de combustível | 2,0 l |
| Nível de óleo máx. | 0,6 l |
| Produtividade máx. | 2,6 kW |
| Rotações (potência máx.) | 3.600,0 1/min |
| Rotação operacional | 2.800,0 1/min |
| Norma (potência operacional) | SAE J1349 |
| Fabricante do motor | Honda |
| Duração a 100% | 2,0 horas |

### Características ambientais

| | |
|---|---|
| Potência sonora LWA, medida | 98,0 dB(A) |

### Transporte e armazenamento

| | |
|---|---|
| Peso de transporte | 79,0 kg |

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com