



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



PT2A

Önfeltöltő szennyvízszivattyú

Ideális megoldás a vízvezetési munkák széles skálájához

A PT-sorozat önfelszívó centrifugái sokféle vízvezetési munkához az ideális megoldást jelentik Tiszta, illetve iszapos, piszkos, homokos vagy kavicsos vízben egyaránt használhatóak. A robusztus Honda motor könnyen indítható, és megbízható teljesítményt nyújt. A felületkezelte gömbszövetes öntöttvasból készült járókerék és a karbon-kerámiából készült mechanikus tömítések nagy kopásállóságot és hosszú élettartamot biztosítanak minimális karbantartás mellett. A könnyű és kompakt kialakítás, valamint a központi daruszem megkönnyíti a szállítást és a kezelést. Tartozékként keréksorozatú és összecsatolható fogantyús szállítási készlet kapható.

Fő jellemzők

- Egyszerű szállítás
- Honda benzinmotor
- Robusztus és hosszú élettartamú
- Kompakt és könnyű kivitel

Műszaki adatok

■ mechanikai Teljesítményadatok

Szállított mennyiség max.	625,0 l/min
Szállítási nyomás max.	3,2 bar
Szilárdanyag-átmérő max.	25,0 mm
Szívási magasság max.	7,5 m
Szállítási magasság max.	32,0 m

■ mechanikai Adatok

Hosszúság	550,0 mm
Külső keréknyomtáv	466,0 mm
Magasság	501,0 mm
Üzemi tömeg	43,0 kg
Szívó-/nyomófűvókák átmérője	50,0 mm

■ Belső égésű motor

Tartálytérfogat	3,1 l
1. fordulatszám	3.700,0 1/min
Üzemanyagfogyasztás 1. fordulatszámnál	1,8 L/Std
Működési idő 1. fordulatszámnál	1,8 std

■ Környezetvédelmi adatok

Mérési folyamat LpA	EN ISO 3744:1995
Hangteljesítményszint LWA, garantált	105,0 dB(A)

■ Szállítás és raktározás

Szállítási hossz	1.150,0 mm
Szállítási szélesség	1.020,0 mm
Szállítási magasság	2.010,0 mm

Elérhető motorok

■ GX160UH2X QWX2

Hűtés	Légűtés
Motortípus	Otto-motor
Égetési eljárás	Négyütemű
Henger	1
Lökettérfogat	163 cm ³
Ferde kevé, max.	20 cos φ
Üzemanyag típusa	Otto-motorokhoz megfelelő üzemanyag
Keverék feldolgozása	Porlasztó
Tartálytérfogat	3,1 l
Olajspecifikáció	SAE 10W-30
Olajtöltés max.	0,6 l
Teljesítmény max.	3,6 kW
Fordulatszám (max. teljesítmény)	3,600 PL
Szabvány (max. teljesítmény)	SAE J1349
Max. forgatónyomaték	10,3 l/hr
Fordulatszám (max. forgatónyomaték)	2,500 PL
Gyújtógyertyák típusa	NGK BPR-6 ES
Elektródák távolsága	0,70 mla
Levegőszűrő	Szárazlevegő-szűrő
Önindító típusa	Irányváltó indító