



AR 53/3/400

Vnější vibrátor

Expert na sypký materiál

Příložné vibrátory od Wacker Neuson odvádějí vynikající práci při plnění, hutnění, přepravování i prosévání sypkých materiálů. S maximem 3000 otáček za minutu zajišťují, že sypký materiál zůstává neustále v pohybu, nehromadí se a je tak optimálně připraven pro pozdější použití. Příložné vibrátory od Wacker Neuson na provzdušňování, uvolňování a přepravu jsou dostupné v řadě velikostí a variant.

Hlavní přednosti

- Asynchronní motor se stabilními otáčkami
- Nastavitelný excentrický setrvačnick

Technické údaje

■ elektrické údaje o výkonu

Jmenovitý proud	1,70 A
Jmenovité napětí	400,0 V
Jmenovitá frekvence	50,0 Hz
Jmenovitý výkon [P]	0,90 kW
Fáze	3,0 ~

■ mechanické údaje o výkonu

Odstředivá síla	8 kN
Vibrace	3.000,0 1/min
Vibrace (Hz)	50,0 Hz
Odstředivá síla max.	14,14 kN

■ mechanické údaje

Délka	338,0 mm
Šířka	188,0 mm

Výška	188,0 mm
Hmotnost	16,78 KG
Nevyvážená montáž / strana poz.1	16,0
Nevyvážená montáž / strana poz.2	8,0

■ Elektromotor

Typ motoru	Asynchronní motor
------------	-------------------

■ Enviromentální parametry

Třída ochrany	I / ochranné uzemnění
Stupeň ochrany krytem	IP67

■ Elektrický systém

Spínač ZAP/VYP	ne
Provozní ukazatel	Ne
Změna nastavení frekvence	Ne
Integrovaný měnič	Ne