


# DPU110rLec870

## Op afstand bediende trilplaat

### Krachtige verdichtingsprestaties, op afstand bediend

Robuust en compact in ontwerp bieden de op afstand bestuurde trilplaten dezelfde hoge verdichtingsprestaties als modellen met een stuurbeugel. De comfortabele afstandsbediening met twee joysticks geeft de bediener de mogelijkheid zonder trillingen, uitlaatgassen en lawaai te werken. Dankzij de innovatieve besturing, die de voorwaartse en draaibeweging tegelijkertijd toestaat, kan de trilplaat tijdeffectief en nauwkeurig worden bestuurd, ook in bochten en langs hindernissen.

## Hoogtepunten

- Compacte afmetingen, hoog vermogen
- Robuust en duurzaam
- Infraroodafstandsbediening met bewezen veiligheidsfuncties
- Traploze, nauwkeurige besturing

## Technische gegevens

### mechanische vermogensinformatie

| | |
|---|---|
| Centrifugaalkracht | 110 kN |
| Grondcapaciteit | 1.462,0 m²/h |
| Voorloop | 28,0 m/min |
| Stijgvermogen | 32,0 % |
| Trillingen (Hz) | 60,0 Hz |

### mechanische informatie

| | |
|---|---|
| Lengte basisplaat | 1.182,0 mm |
| Breedte | 870,0 mm |
| Breedte basisplaat | 870,0 mm |
| Hoogte | 833,0 mm |
| Hoogte veiligheidsframe | 822,0 mm |
| Dikte grondplaat | 14,0 mm |
| Bedrijfsgewicht | 793,0 kg |
| Bodemvrijheid | 830,0 mm |

### Verbrandingsmotor

| | |
|---|---|
| Effectief vermogen | 16,0 kW |
| Nominale motorsnelheid | 2.700,0 1/min |

### Elektrisch systeem

| | |
|---|---|
| Bereik afstandsbediening | 20,0 m |

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

## Kohler KDW 1003E527A

| | |
|---|---|
| Koeling | Waterkoeling |
| Motortype | Dieselmotor |
| Bedrijfsmodus motor | Viertakt |
| Cilinder | 3 |
| Cilindercapaciteit | 1.028 cm³ |
| Brandstof | Diesel EN 590 |
| Brandstofverbruik | 3,30 l/h |
| Tankcapaciteit | 11,20 l |
| Effectief vermogen | 160,00 kW |
| Nominale motorsnelheid | 2.700 PL |
| Werkvermogen | 12 kW |
| Werksnelheid motor | 2.700 PL |
| Norm (werkvermogen) | ISO 3046-1 |
| Type startmotor | E-start |
| Fabrikant motor | Kohler |

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com