


# AR26/3/230w

## Vibratori esterni

L'esperto in materiali sfusi

I vibratori esterni di Wacker Neuson svolgono un ottimo lavoro di riempimento, compattazione, trasporto e setacciatura di materiali sfusi. Con un massimo di 3.000 giri al minuto, assicurano che il materiale sfuso rimanga in costante movimento, non formi grumi e sia quindi preparato in modo ottimale per un uso successivo. I vibratori esterni di Wacker Neuson per smuovere, staccare e trasportare sono disponibili in numerose dimensioni e varianti.

## Punti di forza

- Motore asincrono dal numero di giri stabile
- Dischi eccentrici regolabili

## Dati tecnici

### Valori elettriche di rendimento

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 1,75 A |
| Tensione nominale | 230,0 V |
| Frequenza nominale | 50,0 Hz |
| Potenza nominale [P] | 0,40 kW |
| Fasi | 1,0 ~ |

### Valori meccanici di rendimento

| | |
|---|---|
| Forza centrifuga | 3 kN |
| Vibrazioni | 3.000,0 1/min |
| Vibrazioni (Hz) | 50,0 Hz |
| Forza centrifuga max. | 2,93 kN |

### Valori meccanici

| | |
|---|---|
| Lunghezza | 274,0 mm |
| Larghezza | 190,0 mm |
| Altezza | 102,0 mm |
| Peso | 6,41 kg |
| Equipaggiamento squilibrio/lato posizione1 | 25,0 |
| Equipaggiamento squilibrio/lato posizione2 | 2,0 |
| Configurazione dei fori lunghe | 90,0 mm |
| Configurazione dei fori larghe | 125,0 mm |
| Configurazione dei fori altezz | 12,0 mm |

### Motore elettrico

| | |
|---|---|
| Modello di motore | Motore asincrono |

### Dati caratteristici ambientali

| | |
|---|---|
| Classe di protezione | I / messa a terra prot. |
| Tipo di protezione | IP65 |

### Impianto elettrico

| | |
|---|---|
| Interruttore on/off | no |
| Display operativo | No |
| Regolazione di frequenza | No |
| Convertitore integrato | No |
| Lunghezza del cavo | 5,0 m |

Le immagini, le attrezzature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che è soggetti ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com