

AS30e

Elektrické dusadlo

Bezemisný špecialista na priestory medzi potrubiami

S akumulátorovým dusadlom AS30e pracuje operátor úplne bez emisií. Okrem iných klasických oblastí je použitie vhodné najmä na zhutňovanie priestorov medzi potrubiami a veľmi úzke priekopy. Akumulátor sa dá niekoľkými pohybmi rukou vymeniť bez potreby náradia a môže sa použiť v mnohých ďalších stavebných zariadeniach Wacker Neuson.

Najdôležitejšie informácie

- Bezúdržbový elektromotor
- Nízke náklady na energiu
- Žiadne emisie výfukových plynov
- Štartovanie stlačením tlačidla
- Jeden akumulátor pre všetky zariadenia

Technické údaje

Elektrické výkonové údaje

Menovitý prúd	26,30 A
Menovité napätie	51,0 V
Menovitý výkon [P]	1,34 kW

Mechanické výkonové údaje

Počet úderov	810,0 1/min
Plošný výkon	99,0 m²/h
Chod vpred	11,0 m/min
Sila úderu	10,0 kN

Mechanické údaje

Dĺžka	620,0 mm
Dĺžka dusacej pätky	296,0 mm
Šírka	361,0 mm
Šírka dusacej pätky	150,0 mm
Výška	1.046,0 mm
Hmotnosť	32,40 kg
Prevádzková hmotnosť	41,7 kg
Zdvih na hutniacej doske	40,0 mm

Elektrický motor

Typ motora	Asynchrónny motor

Environmentálne parametre

Druh krytia	IP23D
Rozsah skladovacej teploty	-30 - 50 °C
Akustický výkon LWA, zaručený	108,0 dB(A)
Akustický výkon LWA, (norma)	EN 500-4
Súčtová hladina HAV (nameraná hodnota)	7,5 m/s²
Súčtová hladina HAV (norma)	EN 500-4

Elektrika

Odporúčaný typ batérie	BOB10
BOB10 Doba chodu	45,0 min
BOB14 Doba chodu	70,0 min

Prevádzkové látky

Špeciálne mazivo	Gadus S3 V220C 2
Interval domazania	50,0 h

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com